

# 奉化市复合型遇水膨胀橡胶止水带型号

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 奉化市复合型遇水膨胀橡胶止水带型号            |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司                 |
| 价格   | 55.00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>产地:河北<br>扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村                |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680     |

## 产品详情

遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节，分为： 150%、 220%、 300%等几类。

为了使止水带个部分受力均匀、合理，我公司技术部设计了HJ-A型系列遇水膨胀橡胶止水带，其断面采用了非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，同时伸缩孔外壁为平面，模板夹制时，接触面大，防水脱位，在安装区增设了安装孔，可使其与相邻筋便于固定，不位移，易施工、安装。

我公司自行研制设计的遇水膨胀橡胶止水带

，起断面采纳了非等厚布局，分为强力区、防水区和安装区，同时伸缩孔外壁为立体，模板夹制时，接触面积大避免脱位，在安装区增设了安装孔，可使其与相邻锚固筋方便固定，不位移、易施工安装。

1、在桥梁施工过程中，因为混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，以是在浇捣和定位橡胶止水带时，应正视浇捣的冲击力，以避免因为实力过年夜而刺破橡胶止水带，如缔造有割裂征象应及时补修，不然在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵挡外力的才能就会年夜幅度下降。

2、在固定止水带时，只能在止水带的许诺部位上穿孔打洞，不得破坏本体部门。

3、在定位橡胶膨胀止水带时，一定要使其在界脸部位，贯穿连接平坦，更不克不迭让止水带翻腾，扭结，如缔造有扭结不展的征象应及时进行调度。在浇铸混凝土浇捣时还必需充实振荡，以避免止水带和混凝土联络不良而影响止水了局。

4、一定要贯穿连接止水带接头必需粘接杰出，施工现场前提存在，可采纳热硫化毗连的体例，不加任何措置的所谓，“搭接”是绝对不准可的。

5、其它部门橡胶与橡胶止水带物理机器机能不异，膨胀线胶料物感机能（履行尺度GB/），其紧张特色是内防水线采纳了存在遇水膨胀特色的橡胶来制成。橡胶膨胀止水带遇水初步膨胀并且增强了止水带和修筑物的紧密度,使防水、止水了局更康复。

橡胶膨胀止水带的机能特点是橡胶止水带碰到水后，体积就会膨胀，因此本产品可以普遍独霸于各品种型的混凝土布局中，例如：挡水坝、蓄池塘、地铁、涵洞、地道等公开工程中。在这些工程中，因为不克不迭延续浇筑，或因为地基的变形，或因为温度改变激起的混凝土构件的热胀冷缩等缘由，在浇筑经常留

有变形缝

、施工缝，这些缝

的防渗漏问题问题问题问题就要采纳

在变形缝的部位采纳橡胶膨胀止水带

的体例来办理，它既能避免公开水或外界水渗漏到修筑物布局中，又可避免修筑内的水漏到外界。

遇水膨胀止水带是一种独特的新型橡胶制品，是腻子型止水带和具有遇水膨胀功能的产品型止水带的统称，当接缝或施工缝发生位移，形成的缝隙超过数据的弹性尺度时，普通橡胶止水带的止水作用将失去，数据也可以通过吸水膨胀来止水，遇水膨胀橡胶作为遇水膨胀止水带进行堵水、止水，这种橡胶遇水后会膨胀变形2-3次，会填满接缝所有不规则的外观、孔洞和缝隙，同时遇水膨胀止水带的接触压力会很大，完全可以防止渗漏，本发明的腻子型遇水膨胀止水带放置在施工缝中后具有高膨胀率、强运动补偿、强平衡和自愈合功能，并能自行封堵因沉降而产生的新的微小裂缝，对于已完成的工程，如渗水、裂缝渗漏等，可采用遇水膨胀止水带

从源头上进行堵漏，该止水带成本低、施工工艺简单、耐腐蚀性能好，广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程的止水带、地下铁路、隧道、涵洞等混凝土工程的施工缝、伸缩缝和裂缝。