

广西音频处理器 北京华歌魔方 音频处理器直销

产品名称	广西音频处理器 北京华歌魔方 音频处理器直销
公司名称	华歌魔方科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼2003室
联系电话	17310963070 17310963070

产品详情

功放的性能指标

功放的主要性能指标有输出功率，频率响应，失真度，信噪比，输出阻抗，阻尼系数等。

输出功率输出功率:单位为W，由于各厂家的测量方法不一样，所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率，广西音频处理器，较大输出功率，音乐输出功率，峰值音乐输出功率。

音乐功率音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下，功放对音乐信号的瞬间至大输出功率。

峰值功率峰值功率:是指在不失真条件下，将功放音量调至较大时，功放所能输出的至大音乐功率。

额定输出功率额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做至大有用功率。通常来说，峰值功率大于音乐功率，音乐功率大于额定功率，一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。

功放的故障维修

HI-FI音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。

下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。折叠整机不工作整机不工作的故障表现为通电后放大器无任

何显示，各功能键均失效，也无任何声音，像未通电时一功放样。

检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通)，正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多，且电源变压器严重发热，说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大，应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置，在电源变压器的初级回路中接入了电流保险丝(通常安装在电源变压器内部，音频处理器多少钱，将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到)，它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。

功放的几个重要参数

1.输入灵敏度，是指功放所需较小输入信号电平，它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件。

2.谐波失真度，这是功放一项极重要的指标，谐波失真是非线性失真的一种，它是放大器在工作时的非线性特征所引起的，失真结果是产生了新的谐波分量，使声音失去原有的音色，严重时声音发破、刺耳。谐波失真还有奇次和偶次之分，奇次谐波会使人烦躁、反感，容易被人感知。有些功放听起来让人感到烦躁，感觉疲劳，就是失真较大所引起的。对功放影响较大的就是失真度，一般高保真要求谐波失真在0.05%以下，音频处理器直销，越低越好。除了谐波失真外，还有互调失真，音频处理器价格，交叉失真，削波失真，瞬态失真，相位失真等，它们是影响功放质量的罪魁祸首。考核功效的优劣，首先要看它的失真度，像意大利Sinfoni(诗芬尼)功放的总的谐波失真就在0.01%以下。

广西音频处理器-北京华歌魔方-音频处理器直销由华歌魔方科技(北京)有限公司提供。华歌魔方科技(北京)有限公司是从事“华歌魔方,主要从事音响套装,电视一体机,安防门锁等业务”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杜经理。