

YN27C汽油凿岩机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | YN27C汽油凿岩机 |
| 公司名称 | 济宁圣都风动工具凿岩机有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济宁经济开发区嘉诚路7号 |
| 联系电话 | 0537-6988698 15953708838 |

产品详情

概述：

特点1、不用更换机头内部零件，只需按要求搬动手柄，即可完成钻孔和破碎作业。
2、使用该机操作方便，更加省时，省力，具有凿速快、效率高等特点。
3、该机目前达到同类产品一流水平，并能和国际同类产品零件完全互换。
4、在岩石上凿孔，可垂直向下、水平向上小于45°。垂直向下最深钻孔达六米。5、主机重量仅27公斤，携带方便，适用于高山、无电源、无风压设备的地区和流动性较大的临时性工程尤为适合。6、无论在高山、平地，无论在40°的酷热或零下40°的严寒地区均可进行工作，本机具有广泛的适应性。用途 YN27C型内燃凿岩机具有矿山开采凿孔、水泥路面、柏油路面等各种劈裂、破碎、捣实、铲凿等功能，广泛用于矿山、筑路、采石、消防救援、国防工程等。

| 技术规格 | |
|------------------|---------------------|
| 型号 | YN27C |
| 机器重量 | 27 公斤(Kg) |
| 发动机型式 | 单缸风冷二冲程 |
| 化油器型式 | 无浮子式 |
| 点火方式 | 可控硅无触点 |
| 发动机排量 | 185 cm ³ |
| 发动机负荷转速（在凿五孔时测定） | 2450 r/min |

| | |
|-----------------|-------------|
| 钎杆空转转速 | 200 r/min |
| 钎柄尺寸钎杆尾部 | 六角22x108 mm |
| 最深凿孔深度 | 6 m |
| 油箱容积 | 1.14 L |
| 凿孔速度 | 250mm/min |
| 汽油与润滑油混合比例（按容积） | 12:1 |
| 耗油率（在凿五孔时测定） | 0.12L/M |
| 冲击能 | 25J |

| | |
|------|---------|
| 凿孔直径 | 20~42mm |
|------|---------|