

# 大型高低温步入实验室|步入式老化房

产品名称	大型高低温步入实验室 步入式老化房
公司名称	北京东工联华科学仪器设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区田村东路雪芳园3号
联系电话	010-56847287/56847282/57479698/57479678

## 产品详情

大型高低温步入实验室|步入式试验箱|步入式高低温试验箱

产品售价：请咨询

产品规格：

产品备注：应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试，为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间，适合于测试产品量多、体积大之试验设备

一、产品用途 应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试，为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间，适合于测试产品量多、体积大之试验设备 二、结构特点

采用库板单元组合，内容积可提供任意放大，拆装容易，可依客户需要尺寸设计与配合往后客户扩厂而迁移之方便。 采用sus#304不锈钢板与彩钢板，结构坚固,拆装方便,结构简单，防水及美观。 采用天花板吹出型，减少试验室内的风速而对试样的影响,同时能做到低风速高均匀度的要求。

宽敞明亮之大窗口配高亮度室内防爆荧光灯, 让使用者可随时观测试验箱内的状况。

冷冻系统采用欧美进口压缩机，环保型冷媒r507、r23

待测品电源与机台安全保护、装置、均采用联控设计方式。

全方位的安全保护装置及停电记忆. 确保机器本身及使用者安全 周全的保护装置，当异常发生时，控制器荧幕即时自动显示故障状态，切断电源开关，并提供故障排除方法。

三、温湿控制图 四、选购配件 测试孔: 50/100mm 缓冲室(预备室)

地板补强(平均负重:500kg/m<sup>2</sup>以上) 移动式斜板(台车斜坡) 天花板吹出型

低湿除湿设备(最低可达5 ,5%rh) 温湿度记录仪 状态指示灯

五、技术参数（室温+20 或循环水温+25 、空载时）

规格型号

dg-型

		90		129	
温度范围		-65 ~85 , -40			
湿度范围					
稳定度	温度				
	湿度				
分布 均度	温度				
	湿度				
温.湿度偏差					
升温时间		依箱			
降温时间		依箱			
内箱尺寸 (cm)	h	210		210	
	w	210		300	
	d	205		205	
外箱尺寸 (cm)	h	235		235	
	w	325		415	
	d	225		225	
内容积(m3)		9		12.9	

内箱材质	
外箱材质	
保温材质	
底座材质	
箱门尺寸	单片门:w
冷冻系统	进口全封闭或半封闭
加热系统	加热:不锈钢
加湿系统	加湿: 不锈钢
安全保护装置	无熔丝过载保护,压缩机过
控制器	大型lcd显示
标准配置	测试
功率	
电源	
详细规格以相	