

# 三明市中埋式橡胶止水带300\*8 建筑房屋水利隧道密封止水

产品名称	三明市中埋式橡胶止水带300*8 建筑房屋水利隧道密封止水
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

止水带应力计算表明,在相同的拉伸量、相同的水压力作用下,丁基橡胶止水带的抗拉断安全系数和混凝土中抗拉脱安全系数都比塑料止水带(聚氯乙烯、氯磺化聚乙烯等)的安全系数高。三明市中埋式橡胶止水带300\*8 建筑房屋水利隧道密封止水这是因为合成橡胶的弹性模量比塑料的弹性模量低很多,当拉伸量相同时,合成橡胶止水带的拉应力比塑料止水带的拉应力小很多。而合成橡胶的抗拉强度与塑料的抗拉强度相比,却小得不多。

选择止水带时,应根据建筑物的水头大小和伸缩缝的宽度,正确计算,慎重选择。4)圆环受拉发生几何变形拉扁以后,止水带再受拉时,圆环部和两翼拉力相等,所以圆环的壁厚应等于翼部厚度的1/2,此时环壁与翼部的拉应力相等。如果采用半圆环型止水带,则环壁与翼部厚度应相等。2止水带的选择要求 止水带选择时必须首先验证其质量是否达到国家标准要求,禁止使用不合格品,其次从止水带物理性能等方面结合建筑物防水部位实际情况,从其防水性、安全性、广泛性、便利性和耐久性等方面优选止水带。

可靠的防水性。选择的止水带应遇水时膨胀倍率高,封堵、阻隔渗漏水源,实现主动止水、并完全止水。目前使用广泛的遇水膨胀止水带在此方面功能全部达标,此类止水带的齿牙上复合膨胀橡胶,使水沿止水带周边流动时,因膨胀橡胶遇水膨胀,堵塞渗水通道,从而使单一的防水材料演变出双重止水、防水的功效。三明市中埋式橡胶止水带300\*8 建筑房屋水利隧道密封止水施工的安全性。选择的止水带应平衡自愈功能好,且移动补充性强,可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂缝。施工的便利性。

由于止水带的施工空间普遍位置不佳,选择的止水带应重量轻、可塑性好、粘结合定位方便、在狭窄空间中易操作。适用的广泛性。由于临近止水带周围的水pH值变化较大,选择的止水带应能在pH值为3-12的水质中膨胀良好。优良的耐久性。由于止水带难以更换和维护,选择的止水带应在各种复杂条件下达到抗老化、无腐蚀、无毒,具有的止水效果,并且符合环境保护的要求。

止水带的施工要求采用止水带用于混凝土施工缝的防水时,施工缝处可留作平缝,平面可以是粗造的,也可以是比较光滑的,可以是水平施工缝,也可以是竖向施工缝,安装时只需扫净表面浮土,利用材料自身的粘性,将止水带粘贴在已浇混凝土的表面上,即可继续浇筑下水作业段混凝土。三明市中埋式橡胶止水带300\*8建筑房屋水利隧道密封止水施工缝可以做成凹形接缝,然后放止水带,使其一部分露出施工缝平面,然后可浇筑下水作业段混凝土。

在次混凝土浇筑后,第二次混凝土浇筑前,将次浇筑的混凝土接缝安装橡胶的部位清理干净,刷除表面浮尘,可用氯丁胶水、射钉枪、水泥铁钉等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在次混凝土预留位上,确保第二次浇灌时该橡胶止水带在设计的位置上,能起到优良的防水效果。产品已发往福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市等地。对次浇灌混凝土时,地下水比较多的情况,可订购缓膨型膨胀橡胶止水带,该型缓膨型材料在水中可延缓膨胀时间,其时间可根据不同的要求而定,不影响任何止水效果。