

# 液压登车桥，固定液压登车桥，移动液压登车桥

产品名称	液压登车桥，固定液压登车桥，移动液压登车桥
公司名称	北京办事处济南龙豪液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南济阳济北开发区
联系电话	0531-84236066 15562489811

## 产品详情

### 固定液压登车桥

DCQG固定登车桥演示动画

固定登车桥产品说明：

固定式液压登车桥（又名：高度调节板/卸货平台或电动液压月台）是实现货物快速装卸的专用辅助设备，安装在月台、建筑物上，搭接于货车车厢，调节月台、建筑物地面与车厢之间的高度差。登车桥前端的可翻转搭接板在装卸货物时始终紧贴车厢。登车桥的角度调节功能使使货车与建筑物地面之间

架起一座桥梁，各种搬运车可顺利通过登车桥，在建筑物地面与车厢间运送货物。并且，只需一个操作工人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳力，提高工作效率，获取更大经济效益。是现代企业安全生产，提高物料流通速度之首选。

固定式液压登车桥的应用：产品可根据用户的不同需要,广泛应用于码头、站台、仓库等地。在外形尺寸,承受载荷等方面都可以作特殊设计。

固定式登车桥安装在货台的侧面，与货台地面和侧面齐平。固定式登车桥的桥板可上、下倾斜，其外端可高出或低于货台平面，使之与车厢等高。桥板的顶端有一翻板，自动搭在车厢边缘，使货台与车厢平稳过渡。

#### 固定式液压登车桥的特点：

1、电控操作只需按动按钮，调节板会自动升起，操作极其简单；松开按钮，调节板靠自重下降，活页搭板搭在货车上即可使用。 2、通过动力系统，大油缸升起整个斜板，至顶位时，小油缸开始工作，顺畅伸出活页搭板

高度调节板全部采用济南济钢优质高度花纹钢板及型材紧密焊接，寿命长久。

3、液压系统采用意大利原装进口的优质品牌产品，性能卓越，极少维修。

4、独特的"流线型"开放式活页关节设计，比其它传统的管式关节增加焊接面积达3倍以上，大大延长使用寿命，且方便维护。 5、调节板两侧分别有3块活动板，可有效避免调节板下降时压伤脚趾的危险，以确保安全。固定式登车桥调节板底座前面为开放式设计，清理杂物方便快捷。 6、独特设计的"工"字钢骨架能平均承托压力，且减少骨架的扭力，比其他槽钢结构更坚固耐用。

7、在维护、保养和清洁时，用撑杆支撑起调节板，更加安全可靠。

#### 固定登车桥产品参数：

型号	起升高度 (m) m)	载重负荷 (kg)	配套动力 (kw)	台面尺寸 (长×宽mm)	外形尺寸 (长×宽×高) mm
LHDCQG6-0.8	+500\ -300	6000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700
LHDCQG8-0.8	+500\ -300	8000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700
LHDCQG10-0.8	+500\ -300	10000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700
LHDCQG12-0.8	+500\ -300	12000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700

