

ic卡水控器，ic卡节水器，刷卡机

产品名称	ic卡水控器，ic卡节水器，刷卡机
公司名称	华丰恒业（北京）科技有限公司
价格	400.00/套
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼17层1704
联系电话	86-01082932248 15001113436

产品详情

产品简介

全新一代华丰恒业2s系列ic卡节水控制器采用了美国atmel公司、sst公司最先进的atmega 8硬件平台和sst89硬件平台技术，高效底层软件编程，使该产品的功能及性能指标等较同类产品有多项重大升级。其被广泛应用于学校、企业、政府机关的公共浴室、公寓、开水房、自助洗衣房等内部用水的场合，实现交易和结算的电子化、智能化，提高了用户的管理效率和管理手段，是校园、企业一卡通的最主要组成部分。产品特点

全新防水设计，多重防水措施，绝不漏水；

全新红外感应开关设计，设备使用简单可靠；

全新宽幅7—35v工作电压设计，设备使用适应性强；

前侧插卡设计，用户使用简单方便；

全新兼容上、中、下方向出线设计，可使工程布线具有多种选择；

全新大屏显示设计，外形典雅时尚，工艺精湛；

节电模式设计，设备在无人使用状态下自动转入节电模式，读到卡后自动启动；

可选择计时方式扣费，可对消费费率和人员类别进行灵活设置，符合各种要求；

可选择计量方式扣费，配合流量表，计费更加科学、公平、合理；

可支持按天、按月免费，并支持补助模式使用； 可选择充值机为用户卡充值；

可选择转帐机为用户卡进行从消费扇区到水控扇区的卡内自助转帐。

联网型可记录消费明细，可查询消费对帐，补发卡，便于精细管理；

全新联网型产品高速率通讯，大大提高了数据采集和下载的速度；

选择一卡通管理软件，充分考虑到系统扩展性，做到一次性发卡，多个系统使用。

技术参数 参数名称/型号 bf-2s1t (脱机计时型) bf-2s1l (脱机计量型)

bf-2s2t (联网计时型) bf-2s2l (联网计量型) 计费方式 计时间 计流量 (需选配流量计)

计时间 计流量 (需选配流量计 计量精度 1秒 0.1升 1秒 0.1升 最低费率 0.01元/分钟 0.01元/升

0.01元/分钟 0.01元/升 通讯方式 脱机 脱机 rs485 rs485 通讯波特率 -- -- 19200bps 19200bps

免费支持 可按天或按月设置免费 可按天或按月设置免费 可按天设置免费 可按天设置免费

人员卡类别 共6种 (可分别设置费率) 共6种 (可分别设置费率)

共10种 (可分别设置费率) 共10种 (可分别设置费率) 存储交易流水数

可存储使用金额总数 可存储使用金额总数 20000笔 20000笔 使用卡片扇区数

3个 (可调整) 3个 (可调整) 4个 (可调整) 4个 (可调整) 补助支持

支持 (需配脱机节水补助机) 支持 (需配脱机节水补助机) 支持 (需配标准补助机)

支持 (需配标准补助机) 卡片类型 m1卡 m1卡 m1卡 m1卡 读卡距离 0-60mm 0-60mm

0-60mm 0-60mm 读写速度 0.1秒/次 0.1秒/次 0.1秒/次 0.1秒/次 标准工作电压 12v/

dc或24v/dc 12v/ dc或24v/dc 12v/ dc或24v/dc 12v/ dc或24v/dc 极限工作电压 7—35v/ dc 7—35v/

dc 7—35v/ dc 7—35v/ dc 单机功耗 2w 2w 2w 2w 控制阀类型

电磁阀或电机阀 (专用) 电磁阀或电机阀 (专用) 电磁阀或电机阀 (专用)

电磁阀或电机阀 (专用) 控制阀负载 > 1.5a/35v/dc > 1.5a/35v/dc > 1.5a/35v/dc

> 1.5a/35v/dc 安装方式 明装 明装 明装 明装 机身尺寸 158 × 110 × 42(mm)

158 × 110 × 42(mm) 158 × 110 × 42(mm) 158 × 110 × 42(mm) 机身重量 约310g 约310g 约310g

约310g



