

邢台西门子一级授权代理商

产品名称	邢台西门子一级授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:交换机 型号:件 保内:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

适用在程序流程范畴、网络与响应速度上具有中等水平 / 较高标准严要求的应用，可以通过 PROFINET IO 开展分布式系统配备；可以用具备独立 IP 地址的额外集成化 PROFINET 插口，比如，用以互联网分离出来。

CPU 1516 - 3 PN / DP :

适用对程序流程范围响应速度具有较强标准的运用，根据 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 开展分布式系统配备。附带的集成化 PROFINET 插口，具备独立的 IP 详细地址，适合于互联网分离出来等。

CPU 1517 - 3 PN / DP :

适用对程序流程范畴、连接网络和响应速度具备很高标准严要求的应用，根据 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 开展分布式系统配备。比如，具有单独 IP 地址的其他集成化 PROFINET 插口可用于完成网络隔离。

CPU 1518 - 4 PN / DP :

适用在程序流程范畴与网络方有非常高标准的运用，且达到响应速度等方面的非常高规定。可以通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 开展分布式系统配备；可以用具备独立 IP 地址的2个额外集成化 PROFINET 插口，比如，用以互联网分离出来。

具备不一样特性区域范围 2 种规范 CPU 适合于 SIMATIC S7 - 1500 :

CPU 1516F - 3 PN / DP :

适用对程序流程范围响应速度具备较中 / 高标准严要求的应用，用以根据带 PROFI safe 的

PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 完成分布式系统配备

商品编号 (市售编号)	6 GK 5 2 1 3 - 3 B B 0 0 - 2 A B 2
产品说明	SCALANCE XB 2 1 3 - 3 可管理的层面 2 I E 交换机 1 3 个 1 0 / 1 0 0 M b i t / s R J 4 5 端口, 3 x M M F O S T 端口 1 个控制台端口, 诊断 L E D, 冗余电源, 温度范围 0 ° C 至 + 6 0 ° C ; 凹* 导轨安装; 默认 PROFINET
产品家族	SCALANCE XB - 2 0 0 网管型
产品生命周期 (PLM)	PM 3 0 0 : 有效产品
数据	
组 / 总部组	C O / 5 N 2
列表价 (不含税)	显示
您的单价 (不含税)	显示
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	A L : N / E C C N : 5 A 9 9 1 X
工厂生产时间	1 天
净重 (K g)	0 . 5 6 8 K g
产品尺寸 (W x L x H)	未提供
包装尺寸	1 . 0 0 x 1 . 0 0 x 1 . 0 0
包装尺寸单位的测量	M M
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
E A N	4 0 4 7 6 2 2 1 7 8 4 3 0
U P C	8 0 4 7 6 6 1 6 3 4 0 1
商品代码	8 5 1 7 6 2 0 0
L K Z _ _ F D B / C a t a l o g I D	I K
产品组	2 4 5 6
原产国	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	产品符合 R o H S 标准
产品类别	A : 问题无关, 即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	4 , 4 & # 3 9 ; - i s o p r o p y l i d e n e d C A S - N o . 8 0 - 0 5 - 7 > 0 , 1 % (w / w) L e a d C A S 号 7 4 3 9 - 9 2 - 1 > 0 , 1 % (w / w)

SCALANCE XB 0 0 5

非网管型工业以太网交换机 SCALANCE XB 0 0 5 适用于组态总线型和星型拓扑结构的
1 0 / 1 0 0 M b i t / s 工业以太网

外壳专为在标准导轨上的控制柜或控制箱中节约空间的安装而设计。

SCALANCE X 0 0 5 / X C 1 0 8

用于组态总线和星形拓扑结构的工业以太网

5 或 8 个 RJ 45 接口是工业用接口，带有附加卡环，用于连接 I E F C R J 4 5 1 8 0 插头

SCALANCE XC 208 / X 208 PRO

用于组态总线、星形或环形拓扑结构的工业以太网（8 个电气接口）：

SCALANCE XC 208 适合安装在控制柜内

SCALANCE X 208 PRO 则于控制柜外安装

SCALANCE XC 208 的 8 个 RJ 45 接口是工业用接口，带有附加固定卡环，用于连接 I E F C R J 4 5 1 8 0 插头

SCALANCE X 208 PRO 的 8 个 PROFINET 兼容 M 1 2 接口具有 IP 6 5 防护等级，用于连接 I E M 1 2 P R O 插头或预组装式 I E M 1 2 连接电缆

SCALANCE X 208 PRO 可安装在 DIN 或 S 7 - 3 0 0 导轨上，水平或垂直紧凑的安装在设备或机器上。

借助于可转向 LED 排，可从任何安装位置读取状态信息。

也可以在控制柜外面，从 2 3 0 V A C 的 PS 7 9 1 - 1 P R O 电源模块为 SCALANCE X 2 0 8 P R O 供电