

江宁区实验台厂家，六合区化验台价格，溧水县化验室操作台，高淳县实验室仪器台

产品名称	江宁区实验台厂家，六合区化验台价格，溧水县化验室操作台，高淳县实验室仪器台
公司名称	东台市天弘实验仪器制造有限公司
价格	800.00/件
规格参数	
公司地址	东台市安丰镇南工业集中区
联系电话	051585569978 13912510411

产品详情

台面：常规采用12.7mm厚优质实心理化板，具有耐酸耐碱耐腐蚀的稳定性能，边沿双层加厚，倒圆边处理；

可选环氧树脂台面，具有更好的、更为卓越的性能稳定性，造价成本比实芯理化板台面高，颜色为黑色；

1、实芯理化板C - SPC台面：为筛选的优质多重夹纸，浸泡于特殊的酚溶液后经高压热固效应成型，表面用特殊的耐腐蚀处理。

2、环氧树脂EPOXY台面：高分子材料、耐高温（750℃），具有优良的抗化学腐蚀性能，可修磨及复原。

框架：采用1.2mm厚 60 × 40mm一级冷轧方钢管，精焊加工，表面经酸碱溶液除锈处理，经磷化、电泳、喷环氧树脂处理；

柜体：采用16 ~ 18MM厚E1级环保优质三聚氢胺板，进口PVC热熔胶封边处理，颜色可选（内设活动层板）；

钢构架：采用冷轧钢板及钢管（主钢架钢管规格为40x60）等材料组焊而成的钢制架体成为试验台的主要支撑结构。桌面与钢架连接以后可承受>300kg每平方米的荷重。全部钢构件均施以酸洗磷化后静电喷塑处理（其中所有连接的配件均采用镀锌工艺）以防止金属锈蚀，垂直构架前后与地面相接处装有水平调整之脚，调整范围>30mm。

1、柜体、层板:主体采用环保E1级18mm三聚氰氨板，要求板材采用，板材背部具有厂家的防伪钢印标志，提供检测报告。所有截面厚度不低于1.5mm硬质PVC利用封边机械高温热压封边，边缘修圆角处理，柜内置活动层板，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固。推荐：吉林露水河、福建大亚、皖华肯迪亚

3.2、门板及抽屉:采用环保E1级板，板材厚度为18mm，，要求板材采用，板材背部具有厂家的防伪钢印标志，提供检测报告，所有可见面经厚度不低于2.0mm的PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接。推荐：吉林露水河、福建大亚、皖华肯迪亚

3.3、活动背板:采用18mm厚E1级板，所有断面经2.0mmPVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道等

水盆：采用台湾“台雄牌”复合材料水槽。抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，防水测出，且利于台面残水自然回流，水槽底为凸状设计，利于水的彻底排放，美观实用；

水：采用台湾“台雄牌”三口白色水，出水嘴为铜质尖嘴型，高头。管体部份采用无铅铜管制作，表面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀，陶瓷阀门芯。出水嘴亦可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。

导轨：采用DTC三节静音滑轨，表面经烤漆处理；通用标准长度为16英寸、18英寸。

铰链：采用DTC品牌110度优质铰链，外型美观，使用过程中无噪音，表面镀镍，耐腐蚀，使用寿命长；

地脚：采用不锈钢加ABS成型可调地脚，防滑、防震、防腐蚀；