

# PVC变压器围栏电力设施防护栏PVC护栏成都制造厂家

产品名称	PVC变压器围栏电力设施防护栏PVC护栏成都制造厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	产品品名称:PVC围栏 适用场地:电力设施围栏 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

PVC变压器围栏，PVC电力设备围栏，PVC别墅区围栏，PVC变压器防护栏成都生产厂家，PVC草坪围栏，PVC变压器围栏，市政绿化防护栏等各种护栏产品销售中。

室外变压器一定要安装变压器护栏吗 (一)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便，距离不应小于1m；在有操作的方向应留有2m以上的距离。(二)地上安装的变压器变台的高度一般为0.5m，其周围应装设不低于1.7m的栅栏，并在明显部位悬挂告牌。(三)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m。(四)杆上变台应平稳牢固，腰栏采用 4.0mm的铁线缠尧4圈以上，铁线不应有接头，缠后应紧固，腰栏距带电部分不应小于0.2m。(五)杆上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求：  
1)二次侧有隔离开关者，应装于隔离开关与低压绝缘子之间。  
2)二次侧无隔离开关者，应装于低压绝缘子的外侧，并用绝缘线跨接在保险台两端的绝缘线上。  
(六)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线。  
(七)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时，其距离不应小于5m。

## 变压器护栏 pvc电力围栏使用说明

变压器护栏采用组装式的设计，安装快捷简单。四层防腐处理。解决了传统产品短时间内即锈蚀、粉化、褪色、龟裂等问题，大量减少产品维护更新费用。采用锌合金特性的材料环保、不污染环境，解决了普通产品污染建筑物的问题。静电喷涂的表面，使围墙护栏产品具有良好的自洁性能，雨水冲刷和水枪喷洗即可光洁如新，变压器护栏在恶劣环境下也可保证很长的使用年限变压器护栏的优点：1、无需油漆

和维护保养，长新不旧，免除维护保养的劳累和麻烦，综合成低。2、制作安装简便快捷，采用承擦式连接或专有的连接配件进行安装，大大提高安装效率。3、品种规格繁多，多种造型任你选择，兼具欧美风格和当今流行时尚，尽显现代美感。4、环保，对人（畜）无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。5、护栏内腔配有镀锌衬钢或铝合金进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，使PVC护栏兼具钢材的强度和PVC的美观。6、采用特种配方和紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀，使用寿命可达30年以上

四川成都PVC变压器护栏安装的必要性 变压器护栏已制作材料细分水泥河沙生产的水泥围栏、不锈钢材料生产的铁艺围栏、钢铁生产的铁艺围栏、木材生产的纯木围栏、pvc材料生产的pvc围栏、塑料材料生产塑胶围栏、玻璃钢材料生产玻璃钢围栏等。其中常见的变压器护栏有铝合金围栏和锌钢围栏，而且运用也广泛。 变压器护栏用的承插式连接件进行安装可大大提高安装速度,万向承接式连接使护栏容易在斜坡或不平整的地面上以任意角度、沿不同方向进行安装,比木头坚硬，比铸铁富有弹性和高抗冲击性能,使用寿命长：PVC护栏的保证使用寿命以上,变压器护栏由于采用了配方和的抗紫外线稳定剂，因此不会褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、翘曲和虫蛀,虽然PVC护栏网在价格上比普通铁艺护栏价格稍高,但PVC护栏不需要油漆维护,使用寿命年之久，是普通护栏的几倍