

保温板|冷库板|聚氨酯冷库板|聚氨酯冷库|聚氨酯保温板

产品名称	保温板 冷库板 聚氨酯冷库板 聚氨酯冷库 聚氨酯保温板
公司名称	上海丰科制冷设备工程有限公司
价格	188.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路8219号
联系电话	86-02166861285 15000951991

产品详情

聚氨酯硬质泡沫塑料自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来，一直作为一种优良的绝热保温材料而得到长足的发展，其应用范围也越来越广泛，更因其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷、输油、输气等各种管道。采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反应发泡而成。施工方便

将保温层—聚氨酯硬泡用现场浇灌或预制成型等方法敷于钢管的防腐层外方法简便功效迅捷。

导热系数小

聚氨酯泡沫的导热系数在几乎所有保温材料中是最低的因此能使物料的热损失减少到最低度。

防水、防腐、耐老化 由于聚氨酯泡沫的闭孔率可达92%以上，因此，用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层，不仅可以起到保温隔热的作用，而且能有效地防止水、湿气以及其它种种腐蚀性液、气体的浸透，防止微生物的滋生和发展。适应性强 聚氨酯泡沫能与各种材料进行牢固的粘合，因此，作为直埋管的保温层几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯保温层的适应温度为-50 ~ +150 ，短时（十几小时）可达+190 。如果用户需长期温度190度我们可根据用户需要用高温料成型。聚氨酯保温直埋管道的上述特点，解决了严寒地区地下水位高，如沼海、沼泽、盐碱地区以及河流穿越的特殊地区供热管道的敷设难题，与传统的沟敷设管道相比，基建投资少，经济效益高。