

冷喷划线机 柱塞泵划线机 手推式划线机 道路盲道车位划线车

产品名称	冷喷划线机 柱塞泵划线机 手推式划线机 道路盲道车位划线车
公司名称	山东鸿岳机电工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鸿岳机械 型号:ZXHX-11C 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道电化路吴庄经济工业园22号
联系电话	15853771336 15853771336

产品详情

ZXHX-11C型冷喷划线机技术参数项目：

发动机 HONDA GX160/宗申

功率 5.5HP

工作压力 10-18Mpa

喷涂流量 12L/min

喷涂宽度 80-500mm

喷涂厚度 0.2-0.4mm

外形尺寸 1450*830*1100mm

整机重量 90KG

道路划线机施工时要间歇地从热熔高温炉取料，施工速度很慢，

操作便捷性不够且效率低，但一次成膜较厚。目前，

比较常用的是冷喷手推式划线机，它可运用于一般公路中小工程，

运用于厂区或地下室小工程划线施工。

一、施工特点:

- 1、色泽鲜明，干燥迅速，干燥时间不大于10分钟;
- 2、与沥青路面及水泥混凝土路面附着力都很强;
- 3、耐磨耗，使用寿命长;
- 4、具有优良的耐水性及耐碱性;
- 5、施工方便，可以机器喷涂或手工刷涂;
- 6、施工时可面撒反光玻璃珠，使标线具有夜间反光效果。

二、施工说明:

- 1、干燥时间:用手触摸小于10分钟(温度20℃，相对湿度60%，漆膜厚度300um);
- 2、理论喷涂效率:15m/kg(线宽150mm，厚300um):
- 3、施工方法:冷喷划线机机器喷涂;
- 4、使用专用稀释剂;

三、施工注意事项:

- 1、施工时应注意彻底清扫路面砂石、泥土，用高压空气喷干净路面尘土，以保证涂料的附着力;
- 2、禁止在雨天或潮湿冰冻的路面上施工，施工时温度要求在0℃以上;
- 3、施工前将涂料充分搅拌;
- 4、为保证喷涂厚度，稀释剂用量应不超过5%重量比;
- 5、路面严重老化和破坏的情况下不建议施工;
- 6、雨前48小时施工会有碍标线喷涂质量;
- 7、施工时严禁烟火。

