

煤炭运输抑尘剂1%溶液喷洒结板强度1200克/cm

产品名称	煤炭运输抑尘剂1%溶液喷洒结板强度1200克/cm
公司名称	青岛洪伟海藻科技有限公司
价格	7500.00/千克
规格参数	外观:白色或浅褐色粉末 1%水溶液粘:60-100mpa.s PH (1%) :6.5-7
公司地址	山东省青岛市黄岛区背儿山路5117号2栋
联系电话	05328510092 13047408109

产品详情

抑尘剂

火车煤炭运输用抑尘剂（封尘剂）主要是由海藻胶等植物胶制成，外观为白色或浅褐色粉末、无嗅无味、无毒无害，使用运输贮存安全方便。抑尘剂广泛用于道路、广场、沙土运输、煤炭运输的防尘扬，可以有效的保护环境。

抑尘剂溶解于水形成粘稠的水溶液，喷洒在煤碳表面上，干燥后在煤碳表面形成一定厚度的板结，可以有效地防止煤炭在运输当中煤粉飞扬，一是减少煤炭的损耗；二是可以保护环境。

使用方法：使用时，先将抑尘剂加水配制成1%的水溶液：配制时一边搅拌水，一边慢慢的加入抑尘剂，至完全溶解，通过喷嘴均匀的喷洒在煤炭表面上。完全溶解后的抑尘剂液体，粘度大约在80-120mpa.s。

使用效果：抑尘剂的水溶液喷洒在煤碳表面上，干燥后在煤炭的表面形成大约10毫米左右的板结，板结强度大约1200克/平方厘米，可以有效的抵抗30-40米/秒的风（相当于120公里/小时），可以有效的防止煤粉飞扬,减少煤炭损耗。

单位用量：2500毫升/平方米（抑尘剂粉25克左右）。

抑尘剂（封尘剂）1%的水溶液的技术质量指标均符合《中华人民共和国铁道行业标准》TB/T3210.1-2009

抑尘剂粉剂主要技术指标

名称	指标	备注
外观：	白色粉末	
细度：	80-100目	
粘度：1%水溶液	80-120mpa.s	
PH值：1%水溶液	6-7	
板结强度：	1200g/cm	
结板厚度	10mm	
包装	25kg/袋	
保质期	2年	
储存	通风阴凉干燥	

本厂生产的抑尘剂，具有水溶液稳定的特点：

抑尘剂的水溶液可以长期存放，液体不变质、粘度不下降；