

# 噪声源检测 珠海电梯噪声检测公司

产品名称	噪声源检测 珠海电梯噪声检测公司
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测单位:华谨检测 检测类型:噪声检测 检测对象:第三方检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

噪声源检测 珠海电梯噪声检测公司 机械噪声 机械噪声，指的是由于机械设备运转时，部件间的摩擦力、冲击力或非平衡力，使机械部件和壳体产生振动而辐射噪声。机械噪声按声源的不同可分为3类：空气动力性噪声、机械性噪声、电磁性噪声。机械噪声是由于机械设备运转时，部件间的摩擦力、冲击力或非平衡力，使机械部件和壳体等发声体产生无规律振动而辐射出的噪声。机械噪声的特性（如声级大小、频率特性和时间特性等）与激发力特性、物体表面振动的速度、边界条件及其固有的振动模式因素有关。齿轮变速箱、织布机、球磨机、车床等发出的噪声是典型的机械噪声。提高机器制造的精度，改善机器的传动系统，减少部件间的撞击和摩擦，正确地校准中心调整好平衡，适当地提高机壳的阻尼等，都可以使机械振动尽可能地减低，这也是从声源上降低噪声的办法。

噪声源检测电梯噪声检测公司 酒吧分贝测定 噪声检测服务 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，社会生活噪声污染，改善声环境质量，制定了《社会生活环境噪声排放标准》。该标准是2008-10-01开始实施的，适用于对营业性文化场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施的管理、评价与控制。《社会生活环境噪声排放标准》根据现行法律对社会生活噪声污染源达标排放义务的规定，对营业性文化场所和商业经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、设施规定了边界噪声排放限值和测量方法。根据我国的规定，居民区的噪音标准应控制在45分贝-55分贝之间。夜间噪音标准应控制在45分贝，如果是频繁出现的噪声，峰值不准超过标准值10分贝。夜间偶尔出现的噪声，峰值不准超过标准值15分贝。如果酒吧产生的噪音非常大，严重干扰了居民正常的工作和生活，可以向环保局直接进行投诉。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第61条规定：受到环境噪声污染危害的单位和个人，有权要求加害人排除危害；造成损失的，依法赔偿损失。特别是夜晚的音乐声、歌声等噪音严重干扰了周围居民的休息权，大家一定要知道噪音扰民属于违法的行为。工作场所环境噪声，是指在生产车间及作业场所所产生的噪声环境。我们国家的职业噪声限值标准为8小时等效连续A声级85dB。在日常生活中，诸如室内各项家庭用具均会发生声音，如冷气机、音响、抽油烟机、电视、空调设备，均为噪音源，另外；如学校、商场、公园、体育场等公共场所亦可视为噪音产生的场所。长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施，必将导致\*\*性的无可挽回的听力损失，甚至导致严重的职业性耳聋。现都已把职业性耳聋列为重要的职业病之一。强噪声除了可导致耳聋外，还可对神经系统、心血管系统、消化系统，以及生殖机能等，产生不良的影响。特别强烈的噪声还可导致神经失常。休克、甚至危及生命。由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽，它常又是造成工伤

死亡事故的重要配合因素。噪声源检测 珠海电梯噪声检测公司 噪声检测 选择公正的第三方检测机构 佛山华谨检测中心 - 专业室内外噪声检测，声环境检测机构，华谨第三方声学检测中心，具有 CMA，CNAS 检测资质，欢迎咨询。 公司实验室划分有 ICP-MS 室、GC-MS 室、气相色谱室、液相色谱室、离子色谱室、理化室、红外室、微生物室、纯水机室、试剂室等区域，能满足水（地表水、废水等）、气（环境空气、废气、室内空气、劳动卫生检测）、声、土壤、固体废物、辐射等 25 大类近 2000 个项目的监测。 噪声源检测 珠海电梯噪声检测公司

[九江msds鉴定书 msds上哪里办理](#)