

数字电视阴极射线管背投影显示器-亮度均匀性测试

产品名称	数字电视阴极射线管背投影显示器-亮度均匀性测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

一个创新模式“互联网+检测电商”，主营业务是检验检测商品服务，百检寓意“百“所有的、众多的，”检“表明行业属性—检测检验；一个创新模式的检验检测服务网站，专注于为第三方检测机构以及中小微企业及个人用户搭建互联网+检测电商服务业务。

1 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 6.6 亮差通道特性

2 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.4 亮度和对比度

3 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.5 亮度均匀性

4 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 6.1 亮度通道特性

5 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 6.3 亮度通道线性波形响应

- 6 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.2 几何失真
- 7 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.11 可视角、亮度均匀性与视角的关系
- 8 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.15 同步范围
- 9 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.8 基色色度坐标
- 10 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 4.9 待机消耗功率
- 11 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 4.8 整机消耗功率
- 12 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 4.7 显示格式
- 13 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.13 清晰度
- 14 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.1 白平衡
- 15 数字电视阴极射线管背投影显示器测量方法 SJ/T 11347-2006 5.7 白色色度不均匀性