

12kw自启停静音发电机厂家

产品名称	12kw自启停静音发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:静音发电机厂家 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

12kw自启停静音发电机厂家，

发电用柴油机要求在外界负荷（用电量）变化时能保持恒定的转速，以保证发电机的电压和频率恒定。若外界负荷减少而喷油量不变，则柴油机的功率就会大于外负荷而使转速升高，转速升高后又进一步扩大了功率的不平衡，使转速继续升高以致发生飞车。反之，若外界负荷增加而喷油量不变，柴油机转速就会降低并最终导致停车。因其工作温度较高，缸套的平均温度一般为150~180℃，柴油机与空气之间传热温差较大，风冷系统的散热能力对大气温度变化不敏感。因此，风冷柴油机在严寒、酷热和缺水地区使用具有很大的优越性。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760mm

净重(kg)：295

*直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

*双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。

*显著加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力具有油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等点。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能，

大泽动力发电机组厂家提醒大家，每次在使用发电机之前，应该先检查发电机零件的完整性，连接部分有没有松动。如果发电机的耗油太快，应该先检查下后盖、大盘、盖罩等的连接是否有漏油现象。连接部位的螺丝有没有出现松动。而且发电机漏油还可能是发动机长期使用造成的，或者因为不正确的保养方式，造成的非正常磨损

*大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。