

GY-15K-ZD 全自动电磁磁选机

产品名称	GY-15K-ZD 全自动电磁磁选机
公司名称	佛山市高明冠宇机械厂有限公司武汉分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江汉区菱角湖万达广场B区6栋2单元27-C
联系电话	86-02785838016 13902854766

产品详情

一.适用范围：

本机适用于去除经过20目以上筛网过滤的陶瓷.化工.电子等行业的浆料、釉料中的铁磁性物质。

二.技术参数：

内容	参数
输入电压	AC 380V/415V
输出电压	DC 175~185V
初始电流	DC 54~ 60A
热平衡电流	DC 44A
热平衡温度	65
总功率	8KW
横式震动电机	100kg ---1 台
磁场强度	15000GS
冷却方式	外水冷及热油循环

脱磁方式	脱磁线圈绕组
处理量	20~25T/H(泥浆) 15~20T/H 釉料)
机台重量	约 780KG

三、上料图

三、性能特点：

电磁绕组对机体耐高压测试：承受频率为50Hz.交流试验电压2000V经1s而无击穿.无闪络
 电磁绕组对机体绝缘电阻：在冷态下 10M 采用10#变压器油作为电磁绕组绝缘油.油温温升 60
 导磁网采用不锈高导磁性材料.磁性能 激励磁场强度的15% 机体与原料接触部位皆为进口SUS304材质
 采用安全，可靠的循环冷却系统，大大延长机器的使用寿命，能够保障机器处于长时间工作状态 配电箱安装的自动报警装置，为您提供声光报警功能，可不必担心因机器故障问题而影响浆料的除铁效果
 全自动的除铁、脱铁排渣及清洗特点，无需人工操作，清洗方便、快捷、即省时又省力
 在结构设计方面和制造过程中.采取了一系列有效措施.使本机的使用寿命均大为延长
 本机器的电气设备完全能保证人身安全.可靠.寿命长和安装、维修方便