

调试安装6KW柴油发电机

产品名称	调试安装6KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

调试安装6KW柴油发电机为野外施工作业单位而设计的移动电源。它的罩壳采用镀锌板制作而成，具有耐腐蚀、密封程度好等特点，四面窗门采用自动液压支撑，开启方便，底盘车轮根据用户需要，可设计成两轮、四轮、六轮、并设计有手动、自动、气动以及惯性制动刹车装置，制动平稳，是各野外施工单位理想的移动电源。

产品简介：

说到发电机组大家都会不自然的想到另外一个东西，那就是发电机，其实这两是不能混到一起说的，发电机是发电机，发电机组就是发电机组，是完全两个不一样的概念，而且发电机组是包括很多的，所以说再选择发电机需要慎重的去挑选了。在很多年轻人的心里，发电机就是一个不起眼的机器，都觉得他只不过是一个发电的作用而已，可是事实上是有很多作用的，尤其是发电机组，更是有多种用处的，而且现在的发电机类型也不是这么的单一了，更多的用处的还有结构的发电机也都出来了，像现在的柴油发电机，还有燃气发电装机，大泽发电机等等，还有一些环保的可以再生能源的发电机都是不错的选择，都是可以考虑哦!要知道你是干什么用的工作环境是怎样的还有你是不是有专门的安装还有维护人员。

售前服务

工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：对于备用电力的建站方式选择，机组容量的选定，配电设备，投建标准等，给予客户清晰明确的建议与指导，并开列具备契约书性质的可行性方案，力图让用户买的放心，用的省心。

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

调试安装6KW柴油发电机合理设计，自由调节。根据不同的金属材料 and 不同的放电频率，可获得良好的修复效果。加热面积很小。在反应器的瞬态过程中没有热量输入，因此没有变形、钻边和残余应力。

没有局部退火。修复后不需要再加热处理。焊机在焊接过程中克服了工件周围常见的氩弧焊现象。没有备用容量的工件可以很容易修复。

高秀付精度：堆焊层的厚度从几微米到几毫米，只需要抛光和抛光。

静音柴油发电机在使用时：

注意：联轴器片同飞轮的联接建议采用12.9级强度螺栓及硬垫圈。

发电机的SAE法兰接口止口尺寸同原动机飞轮壳止口设计成互相匹配没有必要进一步调整同轴度。

发电机底脚下可能要垫金属薄片以保证底脚垫实，发电机底脚不能用强力撬在不平的底板平面上，否则会引起严重后果。