

# 快速发货8KW柴油发电机

产品名称	快速发货8KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

快速发货8KW柴油发电机噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装式柴油发电机组依照外界标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏

作为备用电源或临时电源 柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业等部门，作为备用电源或临时电源。

型 号： TO9800ET-J

### 发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：80\*79mm

活塞排量：531ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm

快速发货8KW柴油发电机使用后检查燃油滤器是否需要清洗或更换，检查喷油器有无堵塞、老化。燃油滤器清洗或更换，机油足够，机油旧油取样分析，喷油器有无堵塞、老化。润滑油油位是否充足，有无异常过高。润滑油油位是否充足，有无异常过高。检查燃油油标油位是否正常，机油是否足够，机油旧油取样分析，是否需要更换，。燃油油标油位正常，机油足够，机油足够，机油旧油取样分析。气系统检查排气系统排气颜色是否正常，排气系统密封性是否合格，空气进气管进气侧有无泄漏或损坏。

柴油发电机组绝大部分时间处于待机状态，实际投入使用的机会比较少，但柴油发电机这种应急备用电源设备是必不可缺的，并且能在关键时刻发挥重要作用。如果柴油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常工作，就会导致通信中断。因此，要使柴油发电机组在平时开机较少的前提下，在应急时能及时供电和安全运行，必须做好柴油发电机组的日常维护和保养工作。