

创智造液压线路捣固镐YCD-22型/轨道石砟振捣机/技术问题

产品名称	创智造液压线路捣固镐YCD-22型/轨道石砟振捣机/技术问题
公司名称	中创智造(辽宁)轨道交通有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市台安县西佛镇中心医院路南西佛林业站院内(注册地址)
联系电话	0412-4829789 15304121459

产品详情

中创智造液压线路捣固镐YCD-22型/轨道石砟振捣机/技术问题，我们帮解答

咨询：中创智造(辽宁)轨道交通有限公司

座机：零四一二四八二九七八九

姜经理：一五五四一二七五零六三

王经理：一六七三一八七一六六六

姜经理：一五三零四一二一四五二

王经理：一五三零四一二一四五九

液压线路捣固镐YCD-22型是我厂广集国内外用户对捣固机的使用经验，采用新材质、新技术研制出的更新换代产品。其基本结构和原理仍然保留了老式捣固机的优点，即双导柱框架、单缸升降方式。同时通过加大镐掌下插深度，并采用增加导柱行程限位装置等方法，使其既可在国内型、型混凝土轨枕线路上进行捣固作业、也可在国外各种混凝土轨枕和钢枕线路上进行捣固作业。主要技术性能高于老式捣固机。该机即适用于不同型号钢轨及混凝土轨枕线路大、中修清筛作业后的捣固作业;又适用于新建线路道床石砟的捣固作业。该机性能优越，结构合理，安全可靠，作业效率高，完全满足了铁路道碴捣固作业的需要。

技术参数

1、动力：

(1) GX390汽油机发动机

额定功率 9.5 kW

转速 3600转/分

(2)186F型柴油机

功率：6.3kW

转数：3600转/分

2、液压系统工作压力：5 ~ 6MPa

3、震动频率：60 ~ 67Hz

4、激振力：22kN

5、下插力：16kN

6、夹实力：6.5kN × 2

7、下插深度：110mm ± 10mm(轨枕底面以下)

8、生产效率：260根/(组·小时)

9、主机净重：

汽油机：300kg

10、外形尺寸：

汽油机：1390mm × 750mm × 1600mm

捣固机上道架：2170x1300X530

捣固机下道架：2850X950X180

11、作业形式：

(1)单侧下道二台为一组，适用复线或单线路肩较宽地段。

(2)双侧下道二台为一组，适用单线路肩较窄地段。

12、走行架轨距：1435mm(特殊需要提货要说明)

流言蜚语好比你身后的一个个陷阱，只要你不回头一直向前走，你就不会受到伤害。

中创智造(辽宁)轨道交通有限公司主要生产铁路工务设备产品、捣固镐、钢轨钻孔机、钢轨切轨机、钢轨打磨机、螺栓扳手、液压起拨道器、轨缝调整器、齿条起道机、钢轨拉伸机、液压钢轨拉伸机、内燃钢轨打磨机、电动钢轨打磨机、端面打磨机、内燃捣固镐、手持捣固镐、冲击捣固镐、软轴捣固镐、内燃软轴捣固镐、捣固镐厂家、软轴捣固镐规格、锯轨机厂家、钢轨切割机、钢轨锯轨机、内燃钢轨锯轨机、电动钢轨锯轨机、起拨道器规格、起道器等铁路工务设备。

中创智造(辽宁)轨道交通有限公司为有需要的人提供了捣固镐的技术参数，为铁路工人精心打造了一款捣固镐系列。不明白可联系我们了解详情。