供热管道专用外压式波纹补偿器|外压式膨胀节

产品名称	供热管道专用外压式波纹补偿器|外压式膨胀节
公司名称	沧州泊头市鑫达波纹管销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州泊头工业区
联系电话	0317-8289887

产品详情

供热管道专用外压式波纹补偿器|外压式膨胀节|波纹补偿器|轴向外压式波纹补偿器

轴向外压式补偿器
主要吸收轴向位移，具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。轴向外压式波纹补偿器设计先进，结构合理，体积轻巧，装卸方便，具有耐高、低温，耐高压，耐腐蚀，抗疲劳等特点。系列产品广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、机械、交通、运输、船舶、码头、建筑、橡胶、造纸、纺织、电力热网、制药、医疗等行业外压式膨胀节的波纹管形式采用多层带铠装，波数为 12，低碳钢接管连接，轴向型外压波纹补偿器。其特点在于波纹管两端分别与外筒、内筒相连，波纹管波数较多。受外压作用时，它能吸收较大的轴向位置。安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。 管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。 水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM. 水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。
与波纹补偿器接触的保温材料应不含氯离子

泊头市鑫达波纹管制造厂专业生产和销售各种补偿器，橡胶接头，金属软管，防水套管等，可根据客户的需要加工订做。欢迎客户的垂询

更多详情请咨询：http://www.xdbwgc.com/

咨询电话：0317-8289887 8285028 13231718080