

氨水在线密度计

产品名称	氨水在线密度计
公司名称	珠海市新万山仪表有限公司
价格	12232.00/台
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区明珠北路翠珠工业区
联系电话	86-07563892602 13543884568

产品详情

在线密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测；在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场；奶制品业；造纸业；黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试；酿酒酒精度；化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等等行业。

主要特点

- 1、采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件维护简单。
- 2、四位半数字液晶显示。
- 3、安装使用方便，插入液体即可显示读数。
- 4、使用于流体或静止液体，适合于管道和罐体安装。
- 5、温度和密度两个参数可交替显示，便于进行行业标密换算。
- 6、连续在线测量液体密度无过程中断，可直接用于生产过程控制。
- 7、接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造，安全；卫生。
- 8、本介安全型可用于危险环境；卫生型可安装于食品生产现场

技术指标

- 1、4~20mA 电流输出.选加数字信号（HART 协议）

- 2、16~30VDC供电.推荐使用24VDC.
- 3、密度量程 0~2克/立方厘米；0~3克/立方厘米
- 4、精度 0.0004克/立方厘米
- 5、分辨率 0.0005克/立方厘米
- 6、温度量程 0~100
- 7、温度精度 0.2
- 8、环境温度 -10~60
- 9、湿度范围 0-90%

注意事项

- 1、定货时写明介质、量程及使用现场工况，如防爆、腐蚀、卫生、普通等。