

ESHS 32-250/11南京赛莱默不锈钢水泵

产品名称	ESHS 32-250/11南京赛莱默不锈钢水泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:ESHS 32-250/ 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

赛莱默不锈钢泵 LOWARA lowara LOWARA输送泵 LOWARA输送泵电机

e-shs系列

ESHS 50-250/22A/C45XSSW ESHS 32-250/11/C45XSSA

ESHS 80-200/370/C25YSNW ESHS 40-200/11/C45XSSA

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

符合EN 733标准的卧式离心电动泵

采用AISI 316不锈钢制成，配备IE3电机

新改进后的Lowara e-SHS系列是一款高性能的不锈钢端吸离心电泵，单级、法兰式轴向吸入口，法兰式径向排放口，卧轴。e-SHS完全由 AISI 316不锈钢制造而成，适合于处理水以及不具有侵蚀性的或具有适度侵蚀性的液体。

电机技术参数

鼠笼式，全封闭结构，风扇冷却（TIFC）

2级和4级范围

电机的防护等级为IP55（EN 60034-5）

电泵的防护等级为IPX5 (EN 60529)

性能符合EN 60034-1

IE3效率等级 (3相0.75至37KW)

绝缘等级155 (F)

标准电压

功率小于等于3KW时为3 × 220/380V 50HZ

功率大于3KW时为3 × 380/660V 50 Hz

环境温度 : 40

注释

面向泵的吸入口侧看时逆时针旋转

泵不包括对接法兰

这种泵配有可互换的机械密封, IE3级效率的电机, 后拉式设计 (无需切断泵体和管路即可以抽出叶轮, 支架和电机)。

e-SHS 系列泵具有下列结构 :

短轴,刚性耦合, 有一个支架、一个适配器和一个刚性联轴器键配合至标准电机加长轴上。

液压参数

排量 : 2级范围240m/h

4级范围144m/h

扬程 : 2级范围110m

4级范围 27m

液压性能符合ISO 9906:2012 38级

液体温度范围 :

—标准型 (带FKM*垫圈)

—10 至+120

—应要求提供的型号 (带EPDM垫圈)

—30 至+120

工作压力：

50 时为12巴，120 时为10巴

连接尺寸符合EN 733（ESH 25型号除外）

弹性体：FPM（原ISO）、FKM（ASTM和新ISO）