

2012国内新一代散热片

产品名称	2012国内新一代散热片
公司名称	北京圣劳伦斯散热器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区公益西桥城南大道
联系电话	010-87598438 13426183134

产品详情

散热片在安装前要进行组对，按设计要求的片数成组。多数散热片均用丝对连接，丝对为反正丝，用专用工具锁紧。垫圈可用浸油牛皮纸片或厚1mm的石棉橡胶垫圈。组装完毕后应进行试漏，试验压力可为100kPa，不渗不漏方可。安装前要先除锈、刷防锈漆、并涂面漆一道。暖气片十大品牌www.slssrq.com

每组散热片有四个堵头，其中两个为补心，供接管用。补心的内螺纹尺寸应与所配管道直径同一规格。第三个堵头有时带M10×1螺孔，供装6动放风门用。第四个堵头为丝堵。堵头有反丝及正丝两种。铸铁柱式散热片在侧面的最高边角处设有供装放风门的台座，攻丝后可装放风门。钢三柱暖气片<http://www.slssrq.com/mall.asp?id=162>

钢制散热片为整体出厂，整组进行安装即可。钢制散热片多为烤漆，所以也不用再作表面处理。但安装时要仔细，防止因碰撞而损坏面漆。虽然散热片在出厂时已作过水压试验，但为了安全起见，在有条件时最好再作试漏检查，避免在安装后因漏水而返工。当散热片正面带有图案时，要核对散热片接管口方向（左式或右式）。有的用户在购货时未予核对，安装时因图案限制不能倒装，只好更换散热片，造成不必要的麻烦。钢制柱式散热片也像散热片那样配有四个堵头，但均为正丝，订货时应当注意。

联系人：杨先生

电话：13811111648

暖气片十大品牌www.nuanqi.cc

散热器十大品牌www.kangnuoyijia.com

地址：北京市丰台区公益西桥城南大道圣劳伦斯暖气片