

# 广州砂浆抗压强度检验试块见证送要求检测

产品名称	广州砂浆抗压强度检验试块见证送要求检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 广州砂浆抗压强度检验试块见证送要求检测

关于砂浆试块送检规范规定，砂浆试块送检规范这个很多人还不知道，来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！

- 1、砂浆如果非常规范的话就是你砌墙那天同时就做好了进行标准养护，但是现场基本上达不到这种情况，你可以提前一段时间做（当然了是能保证合格的情况下），不要你天做，第二天就到时间了，那就肯定不合格了。
- 2、确保送检当天有就可以了。
- 3、从你报验砌墙那天算起，第28天为砂浆的标养期，但是如果遇到特殊情况，只要不超过30天都是可以的。
- 4、送检的时候是每种标号的砂浆每250m送一组，一组为3块。

- 5、在试块上面写清楚你们的标号，部位还有制作日期（就是你报验的那天）。
- 6、扩展资料：评定砂浆试块强度等级，应以标准养生28d的试块为准。
- 7、试块为边长70.7mm的立方体。
- 8、试块3件为1组，制取组数应符合下列规定：不同砂浆试块强度等级及不同配合比的砂浆试块应分别制取试块，试块应随机制取，不能挑选。
- 9、2、重要及主体砌筑物，每工作班制取2组。
- 10、一般及次要砌筑物，每工作班可制取1组。
- 11、3、拱圈砂浆试块应同时制取与砌体同条件养生试块，以检查各施工阶段强度。
- 12、试块制作要求在做好的砂浆试块面上，必须写好制作日期、强度等级、部位、砂浆种类。
- 13、2、做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”。
- 14、当工地现场无“标准条件”时，可采用自然养护，或及早地将试块带模送往试验室进行“标养”（试块不得受振动），以确保试块抗压检测值的准确。
- 15、3、制作和送检试块时，均须有持证的见证员参加并见证。
- 16、试块送到实验室时，应认真填写好委托单。
- 17、写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等。

18、报告开出后不得要求更改有关内容。

19、根据《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DC/TJ08—502—2000），预拌砂浆试块取样按以下规定：交货检验的砂浆试样应在砂浆运送到交货地点后按《建筑砂浆基本性能试验方法》（JGJ70—1990）的规定在20min内完成，稠度测试和强度试块的制作应在30min内完成。

20、2、试样应随机从运输车中采取，且在卸料过程中卸料量约1/4至3/4之间采取。

21、3、试样量应满足砂浆质量检验项目所需用量的1.5倍，且不宜少于0.01M<sup>3</sup>。

22、4、砂浆强度检验的试样，砌体砂浆取样频率按砌体工程砂浆第2条执行，地面砂浆按建筑地面工程水泥砂浆第1条执行。

23、5、砂浆稠度试样应每车取样检验。

24、参考资料：百度百科——砂浆试块。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。