

# 泉州中埋式外贴式橡胶止水带尺寸全 2022厂家报价

产品名称	泉州中埋式外贴式橡胶止水带尺寸全 2022厂家报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

止水带在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋在混凝土中,在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整,接头部分应粘结紧固,浇埋过程中要以适当的力充分振捣,振荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土结合良好。泉州中埋式外贴式橡胶止水带尺寸全 2022厂家报价止水带施工注意事项在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,因此在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,避免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。

固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏止水带本体的部分。在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展的现象应及时进行调整。在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响其止水效果。在混凝土浇捣时还必须震荡充分,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。

中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到坚固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝,沉降缝,变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题,它能防止地下水(或界外水)渗漏到建筑结构中,又可防止建筑物内水漏到外界。

中埋式橡胶止水带常用的型号分以下两种: (1)、CB型中埋式橡胶止水带 中心有孔两侧各有3个突起的楞, 也称651型是止水带产品种类用的多的。主要适用于各种混凝土构筑物的沉降缝、伸  
泉州中埋式外贴式橡胶止水带尺寸全 2022厂家报价(2)、CP型中埋式橡胶止水带是指中间无孔的中埋式止水带。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等, 具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

中置式止水带的基本简介中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带, 是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带, 具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力, 从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等, 从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。止水带广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如: 挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞隧道等地下工程中。

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性,可以在各种高荷载下产生弹性形变,起到坚固密封的作用, 有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。因此被应用国内许多工程建筑设计中, 土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求, 泉州中埋式外贴式橡胶止水带尺寸全 2022厂家报价并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带可以效地解决以上种种问题的手段。产品已发往福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内, 与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等, 确保工程建设的使用寿命。