

漳州橡胶止水带支持定制 中埋背贴钢边式止水带2022报价

产品名称	漳州橡胶止水带支持定制 中埋背贴钢边式止水带2022报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

橡胶止水带技术标准橡胶止水带产品全部是采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》生产的。也可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型止水带产品，可适用于任何设计要求。漳州橡胶止水带支持定制 中埋背贴钢边式止水带2022报价产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所好保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。

止水带施工方法及注意事项 橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中被部分或全部浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。

在定位止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。在浇筑固定时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。漳州橡胶止水带支持定制 中埋背贴钢边式止水带2022报价在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。接头必须粘接良好，三种方式，如施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法。

止水带的设计与选用1、止水带的选择 应根据构筑物的的重要性等级，变形缝变形量及水压，止水带的使用工作环境，经济因素等条件综合考虑确定。2、止水带材质的选择可按下列规定a、止水带材质的选择要考虑到接触介质（如酸、碱、盐、油、溶剂及各种腐蚀气体）对止水带的腐蚀影响。当与有弱酸碱类腐蚀介质时易选用氯丁橡胶止水带。与有油类腐蚀介质时易选用丁腈橡胶止水带。

当与有酶菌侵蚀的可能时，应考虑到使用条件，如温度的影响，紫外线及臭氧老化，多次重复变形等因素。漳州橡胶止水带支持定制 中埋背贴钢边式止水带2022报价，产品已发往福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市在低温的情况下，易选用三元乙丙橡胶止水带。3、止水带宽度与厚度的选择要考虑以下三方面的因素a、变形缝的水平及垂直方向的变形量b、水压力c、结构断面尺寸4、止水带的宽度及厚度与变形缝的水平及垂直变形量的关系可参考下表 5、止水带宽度及厚度与水压的关系可参见下表6、当结构断面尺寸大于500毫米时，止水带的宽度不应低于300毫米。