

机库电源经销商 机库电源 瑞颐电子有限公司

产品名称	机库电源经销商 机库电源 瑞颐电子有限公司
公司名称	天津瑞颐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津华苑产业园区开华道12号普辰大厦
联系电话	13501008326 13501008326

产品详情

人机界面好，表源合一，测量精度高

人机界面好，表源合一，测量精度高：电压、频率、电流、功率/功率因数四视窗测量显示，我们采用厂家电度表，精度为0.5级，源表一体化。而其他国内、台湾厂家多为平均值测量，机库电源哪家后，带电机等非线性负载时，电流功率测不准。

带载能力强：功率元件应用合理，可承受3倍额定电流，且不会造成压降。

稳定性优：电压稳定度 1%，机库电源，负载稳定度 1%，输出频率是有石英振荡器震荡产生，故有非常稳定、的频率。而其他厂家达不到这种精度，显示值为设定值。

开放型IP00，它从正面保护人体不能触摸到变频电源内部的

(1)开放型IP00，它从正面保护人体不能触摸到变频电源内部的。

(2)封闭型IP20、IP21，这种防护结构的变频电源四周都有外罩，可在建筑物内的墙上壁挂式安装，它适用于大多数的室内安装环境。（这是统源常用的防护结构）。航空地面电源2，36V航空电源1，400HZ变频电源7，115/200V电源2，27V直流电源5，机库电源报价，400HZ电源12，航空电源

(3)密封型IP40、IP42，它适用于工业现场环境条件较差的场合。

(4)密闭型IP54、IP55，它具有防尘、防水的防护结构，适用于工业现场环境条件差，有水淋、粉尘及一定腐蚀性气体的场合。

用隔离的绝缘变压器还是用隔离的防护灯罩外壳，通常需要从多方面去分析，例如成本与造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求等。这两种类型的设计都将会继续使用，因为每个设计分别满足了不同的市场需求。从负载范围说，一般来讲隔离电源的输出带载范围为30-42V，非隔离带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压90-265V输入，带载范围也要求高达84V，这样的选择是存在一定风险和隐患的。

机库电源经销商-机库电源-

瑞颐电子有限公司由天津瑞颐电子有限公司提供。天津瑞颐电子有限公司是天津 天津市,直流电源柜的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞颐电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞颐电子更加美好的未来。同时本公司还是从事成都航空交流电源，沈阳航空交流电源，西安航空交流电源的厂家，欢迎来电咨询。