

锅炉阻垢灵

产品名称	锅炉阻垢灵
公司名称	烟台格瑞设备清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	蓬莱昌升商贸广场
联系电话	15866361799

产品详情

本品安全无毒，不进入蒸汽，食品、酿酒、生活等蒸汽锅炉可正常使用。

山东蓝星清洗剂制造有限公司锅炉阻垢灵用于各种低压蒸汽锅炉、热水锅炉、蒸汽发生器、内燃机水冷却系统及其它热交换设备。性能特点：防垢：能有效防止钙、镁离子沉积形成水垢，特别适用于给水中硫酸根离子含量较高的地区，防止锅炉及热交换设备中结生难溶性水垢。

防腐：在金属表面上形成保护膜，有效防止锅炉运行中的腐蚀损伤。

经济：可代替离子交换设备，水处理成本比离子交换法低30%。

方便：省去离子交换法繁琐的分析化验和树脂再生工艺，使用过程不必改变国家标准规定的锅水水质条件。

外观：茶黄色液体；气味：无刺激性气味；密度：(20℃)，g/cm³：>1.12；可燃性：不燃。使用方法：1 蒸汽

根据锅炉每班补水总量，按每吨给水加入本品25克计算每班加药量；

将每班加药量加入给水箱，混合均匀后注入锅炉正常运行。

每班排污一次，排污率8~10%，排污时各排污点均应轮流排到。

控制浓缩倍率不超过8倍【浓缩倍率=锅水氯根(mg/L)÷给水氯根(mg/L)】。2 热水锅炉：

根据热水系统总保有水量，按每吨水加入本品25克计算系统总加药量；

将总加药量通过补水箱（膨胀水箱）一次性加入系统正常运行。

也可采用循环水泵或给水泵前安装临时加药装置，靠泵前负压将本品吸入加进系统。

为符合GB1576-2001标准要求，热水锅炉在使用本品时，将锅水PH值调整到10~12。注意事项：

硬度小于2mmol/L时，本品用量可减少至每吨给水15克。硬度大于6 mmol/L时，用量应适当增加，并加强排

停炉时应将各排污阀全开，使污水排尽，并用清水冲净水渣，以防堵塞。