

# 热水系统防垢剂

产品名称	热水系统防垢剂
公司名称	烟台格瑞设备清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	蓬莱昌升商贸广场
联系电话	15866361799

## 产品详情

热水系统防垢剂商品详细介绍：

**适用范围：**用于供暖热水锅炉、二次网热交换器、供暖管网系统防止结生水垢和粘泥。**性能特点：**有效防止Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>离子在金属表面结晶沉积形成水垢，使锅炉、热交换器和暖气片传热面保持干净无水垢状态，从而提高锅炉、热交换器加热效率和暖气片散热效率，节省锅炉清洗费用。**显著节能：**使用本品后，锅炉热效率大幅提高使燃煤或燃气消耗量大幅度减少，单位采暖面积的供暖成本下降。为企业节省大量资金。**保护金属：**使用本品表面形成一层防腐保护膜，有效阻止系统水中的腐蚀性气体（如溶解氧、二氧化碳等）和腐蚀性离子（Cl<sup>-</sup>、SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>）对金属的腐蚀，显著延长锅炉、热交换器和供热管网使用寿命，减少系统维修费用。

**经济方便：**使用本品可使水处理费用比离子交换法降低30%，而且省去了离子交换繁琐的分析化验和树脂再生。

**物化性状：**外观：淡黄色液体；水溶解性：与水完全溶解；密度（20℃），g/cm<sup>3</sup>：>1.02；可燃性：不燃。  
1、确定吨水加药量（吨水加药量根据补水水质参考下表确定）补水硬度，mmol/L <2 2-4 4-6 6-8 >8 加药量，g/60 70 2、加药方法 根据锅炉和供暖管网总水容量，按确定的吨水加药量计算系统总加药量。将计量的总加药量加入补水箱或软化水箱，随补水一次性加入供暖系统正常运行。也可通过膨胀水箱将总加药量一次性加入系统运行。

系统补水时，按补水量和吨水加药量同比例计算补加药量，将补加药量随补水加入系统。无给水箱或给水箱系统，可在循环泵前安装临时加药装置（加药漏斗或加药桶），靠泵前负压将防垢剂吸入热水系统。包装储存25公斤塑桶装；储存期二年。