

## 南昌水洗衣机、南昌水洗设备、南昌洗涤机械

产品名称	南昌水洗衣机、南昌水洗设备、南昌洗涤机械
公司名称	上海川岛艾美机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	种类:水洗衣机 洗涤容量:15-100 ( Kg ) 样式:单桶
公司地址	青浦区白鹤镇腾富路516号
联系电话	021-39821778 13817769662

### 产品详情

种类	水洗衣机	洗涤容量	15-100 ( Kg )
样式	单桶	适用范围	商业用
型号	SXT-1000FZQ	驱动方式	滚筒式
自动化程度	全自动	脱水容量	100
品牌	CLM川岛	产品类型	全新
洗涤介质	水	电源电压	380 ( V )
额定功率	7.5 ( Kw )	外形尺寸 ( 长*宽*高 )	1940*1650 *1950 ( mm )
净重	3000 ( Kg )	桶材质	不锈钢

上海川岛水洗衣机有限公司是一家生产及销售：南昌水洗衣机，南昌水洗设备，南昌洗涤机械，南昌洗涤设备，南昌洗衣房设备，以及南昌工业洗衣机的专业企业。1、水洗设备技术培训上门指导十天，2、节能高效洗衣房工程设计，3、合理的洗涤设备配置方案、4、专业洗涤机械厂经营管理理念导入。上海川岛水洗衣机有限公司给您提供的不仅仅是南昌水洗衣机，南昌洗涤设备，南昌水洗设备，南昌洗涤机械，南昌洗衣房设备，南昌工业洗衣机！

官网：<http://www.clmwashing.com><http://www.chuandao.com>

以上水洗衣机产品广泛适用于纺织、印染、丝绸、皮革、针织服装后整理，水洗、砂洗、石磨、喷砂、染色等服装加工业务，以及宾馆、酒店、招待所、医院等洗衣房、食品、洗涤加工业务。

上海川岛水洗衣机有限公司生产基地坐落在中外制造企业云集的上海青浦腾北工业开发区。上海川岛是一家集设计、制造、研究、销售工业洗衣机械系列产品，布草洗涤连锁加盟，洗衣厂技术、经营管理培训，洗衣材料销售代理于一体的专业型实体企业。

上海川岛水洗衣机有限公司拥有自主权的生产基地，高素质、高水平的产品开发，企业管理和营销策划团队，科学的管理，先进的加工设备（数控激光切割设备，数控等离子切割设备，数控火焰切割设备，数控钣金加工设备，500吨液压机等）和大量的模具化生产模式更是为产品的质量奠定了坚实的基础，现生

产的水洗机产品有：干洗设备系列、工业洗衣设备系列、干衣设备系列、熨平熨烫设备，等六大系列六十余种规格型号的产品。

## 全自动工业洗衣机

### 全自动工业洗衣机主要技术特点：

全电脑大液晶屏幕，人机对话操作界面，可实现智能化操作：自动加水、预洗、漂洗、漂白、过清等主程序的全自动化，内储30种洗衣程序可供选择，真正做到“随机应变”，并备有5种常用程序。

独特的下悬浮避震结构，超低震动无需做地基，大大提高了机器的稳定性。

采用进口变频系统，保证了最低转速和最高转速，分离因素大大提高，既保证了洗涤质量，又提高了脱水率。

进口的轴承和骨架油封，保证了运转精度和密封的可靠性，降低了故障率。

后置专利浓油润滑泵设计，实现传动系统润滑剂自动加油，更先进更人性化的关怀。

超大不锈钢门，西德技术结晶的门控装置，极大提高了使用中的安全性。

备有蒸汽加热口和热水加热口。

### 全自动工业洗衣机主要技术参数：

规格型号	sxt-150fzq (33磅)	sxt-300fzq (66磅)	sxt-500fzq (110磅)	sxt- 700fzq (154磅)	sxt-1000fzq (221磅)
工作电压 (v)	380	380	380	380	380
洗涤容 (kg)	10-15	20-30	35-50	50-70	80-100
滚筒容积 (l)	150	320	510	720	1000
洗涤速 (rpm)	45	40	40	40	32
均布速 (rpm)	80	70	70	70	64
中脱速 (rpm)	450	375	375	375	335
高脱速 (rpm)	900	750	730	670	650
传动功(kw)	1.5	4	5.5	7.5	7.5
电加热型率	15	27	45	—	—
蒸汽压(mpa)	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5
噪声(db)	75	75	75	75	75

整机重量(kg)	600	2000	2500	2800	3000
外形尺寸	1090*1100	1400*1360	1320*1410	1890*1580	1940*1650
	*1510	*1770	*1700	*1820	*1950