

# 派尔高 CM9700系列矩阵

产品名称	派尔高 CM9700系列矩阵
公司名称	深圳市海视讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋506
联系电话	86-075583421763 13798437900

## 产品详情

### [CM9770系列矩阵](#)

基于微处理器的矩阵切换/控制系统，2048路输入，512路输出

#### 产品特性

- | 基于微处理器的全交叉点视频矩阵
- | 单机箱支持256路摄像机输入，32路监视器输出
- | 单个CPU系统可以控制最多2048路摄像机输入以及512路监视器输出
- | 使用网络接口单元（最多24个节点）联网，可以达到近乎无限制的扩展
- | CPU上有16个RS-422串口（可扩展到120个）和2个全双工的RS-232口
- | 通过逻辑号选择摄像机
- | 优先级操作
- | 键盘可以控制VCR和多画面处理器
- | 内置的视频丢失报警
- | 内置的视频诊断

- I 基于Windows操作系统的系统管理软件 ( Windows98,2000,XP )
- I ASCII数据接口可连接门禁系统及及其它基于计算机的系统
- I 可编程宏命令
- I 使用PelcoNet 可以在TCP\IP网络上观看和控制
- I 报警以及继电器可连接DX9000数字化硬盘录像机 ( DVR )

#### 技术参数：

处理器 奔腾系列CPU

时钟频率 733MHz

内存 64MB RAM

闪存 32MB固态闪存

输入 16个输入卡槽,提供单机箱,最大256路输入

输出 2个输出卡槽,提供单机箱,32路输出

带宽 15MHz

信噪比 -70.5dB

相邻频道串扰 -60.9dB @ 3.58MHz

微分增益 0.51%

微分相位 0.38度

行倾斜 0.40%

场倾斜 0.59%

切换时间 16ms

视频输入电平 0.5V至2Vp-p, RS-170复合视频

阻抗 75欧姆终端(可带环接型,)

总频响 8MHz处平坦

亮度非线性 20%

工作温度 14 ° 至 122 ° F ( -10 ° C 至 50 ° C )