派尔高 CM9700系列矩阵

产品名称	派尔高 CM9700系列矩阵
公司名称	深圳市海视讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区车公庙泰然工业园213栋506
联系电话	86-075583421763 13798437900

产品详情

CM9770**系列矩阵**

基于微处理器的矩阵切换/控制系统，2048路输入，512路输出

产品特性

l 基于微处理器的全交叉点视频矩阵

l 单机箱支持256路摄像机输入，32路监视器输出

l 单个CPU系统可以控制最多2048路摄像机输入以及512路监视器输出

l 使用网络接口单元（最多24个节点）联网，可以达到近乎无限制的扩展

l CPU上有16个RS-422串口（可扩展到120个）和2个全双工的RS-232口

l 通过逻辑号选择摄像机

l 优先级操作

l 键盘可以控制VCR和多画面处理器

l 内置的视频丢失报警

l 内置的视频诊断

- 基于Windows操作系统的系统管理软件（Windows98,2000,XP）
- ASCII数据接口可连接门禁系统及及其它基于计算机的系统
- 可编程宏命令
- 使用PelcoNet 可以在TCP\IP网络上观看和控制
- 报警以及继电器可连接DX9000数字化硬盘录像机（DVR）

技术参数：

处理器　奔腾系列CPU

时钟频率　733MHz

内存　64MB RAM

闪存　32MB固态闪存

输入　16个输入卡槽,提供单机箱,最大256路输入

输出　2个输出卡槽，提供单机箱，32路输出

带宽　15MHz

信噪比　-70.5dB

相邻频道串扰 -60.9dB @ 3.58MHz

微分增益　0.51%

微分相位　0.38度

行倾斜　0.40%

场倾斜　0.59%

切换时间　16ms

视频输入电平　0.5V至2Vp-p，RS-170复合视频

阻抗　75欧姆终端(可带环接型,)

总频响　8MHz处平坦

亮度非线性　20%

工作温度　14°至122°F（-10°C至50°C）