

昆明BML-223激光光源 曲靖 玉溪 昆明熔接机 OTDR

产品名称	昆明BML-223激光光源 曲靖 玉溪 昆明熔接机 OTDR
公司名称	昆明领佳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区秀苑路甲壳城市A栋2单元2003室
联系电话	86-08718256708 15969597068

产品详情

BML-223激光光源 · 多种不同的波长选择, 满足客户的不同需求。

- 大LCD现实, 操作友好直观, 体积小, 简单易用。 · 能够为光功率计和光衰减器提供校准。
- 采用高稳定激光器, 提供了高稳定性输出功率。 · 不仅有连续波输出并带有3种调制频率: 270Hz, 1KHz, 2KHz。 · 便携式设计, 机身外配了防震套, 提高了仪表野外适应能力, 并且有防尘盖保护光接口。
- 用户可调节输出功率, 范围在 ± 1 dB左右。 · 低电量指示功能, 交直流双路供电。
- 操作简单便于使用, 并可根据客户的需求定制光接口, 单接口实现双波长输出。
- 具备充电功能和节电模式, 在仪表空闲10分钟后自动关闭电源。
- 标准配置中还外带, 便携软包, 既能很好的保护仪表也方便携带。

BML-223激光光源的详细资料

- 多种不同的波长选择, 满足客户的不同需求。 · 大LCD现实, 操作友好直观, 体积小, 简单易用。 · 能够为光功率计和光衰减器提供校准。
- 采用高稳定激光器, 提供了高稳定性输出功率。 · 不仅有连续波输出并带有3种调制频率: 270Hz, 1KHz, 2KHz。 · 便携式设计, 机身外配了防震套, 提高了仪表野外适应能力, 并且有防尘盖保护光接口。 · 用户可调节输出功率, 范围在 ± 1 dB左右。
- 低电量指示功能, 交直流双

路供电。·操作简单便于使用，并可根据客户的需求定制光接口，单接口实现双波长输出。·具备充电功能和节电模式，在仪表空闲10分钟后自动关闭电源。·标准配置中还外带，便携软包，既能很好的保护仪表也方便携带。