

帝研牌压廷砂轮

产品名称	帝研牌压廷砂轮
公司名称	顺德区大良慈航砂轮经营部
价格	960.00/片
规格参数	
公司地址	顺德区大良古楼路段古今楼6号铺
联系电话	0757-22613587 13380213537

产品详情

砂轮材质

1、材质种类：A、WA、GC、C、38A、DA、19A

2、材质选择：

A---棕刚玉磨料，色泽为棕褐色，硬度高，韧性大。适应于磨抗张度较高的金属，如碳素钢，合金钢，可锻铁，硬青铜等。

WA---白刚玉磨料，色泽为白色，硬度高于棕刚玉，磨粒易破碎，棱角锋利，切削性能好，磨削热量小。适合于磨淬火钢、合金钢、高速钢、高碳钢、薄壁零件等。

PA---铬刚玉磨料，色泽为玫瑰色或紫红色，切削刃锋利，棱角保持性好，耐用度较高。适用于磨刀具，量具、仪表、螺纹等工件表面粗糙度值要求低的工件。

GC---绿碳化硅磨料，色泽为绿色，硬度高、性脆、磨料锋利、具有一定导热性。适合于磨铸铁、黄铜、铅、锌及橡胶、皮革、塑料、木材、矿石等。

C---黑碳化硅磨料，色泽为灰黑色，硬度高，脆性较大、磨粒锋利、导热性好。适合于磨硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。

砂轮粒度。。。20#、24#、30#。。。180#、220#、240#。。。。

轮硬度E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T

砂轮标示

例砂轮标示为“WA46L5V351A350X40X127”其中各字母代号、

数据各代表意义如下：

WA-砂轮采用的磨料材质 35-砂轮使用线速度为35M/S

46-砂轮的粒度 1A-砂轮的形状

L-砂轮硬度 350-砂轮直径尺寸

5-砂轮组织号 40-砂轮厚度尺寸

V-砂轮为陶瓷制法砂轮子 127-砂轮内孔尺寸