

装配式BDF水箱型号阳江

产品名称	装配式BDF水箱型号阳江
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

装配式BDF水箱型号阳江 抗浮式地埋消防水箱材质为BDF板是水箱行业内的一种新型板材，命名含义：B是“ 不锈钢 ”的首字母，D是“ 镀锌板 ”的首字母，F是“ 复合 ”的首字母，BDF板就是不锈钢板和镀锌板的复合体，接触水的一面是不锈钢薄板衬里，外侧是较厚的镀锌钢板，用来提供整体强度和刚度。这种材料结合了以上两种母材共同的优点，在不低强度和刚度的前提下，水质符合饮用水标准，而且与不锈钢螺丝连接水箱相比又大大降了造价成本，是一种理想的水箱用板材，被普遍应用于生活和消防两用的地埋式水箱之中。 装配式BDF水箱型号阳江 地埋式消防水箱广泛地适用于房地产、工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。（1）建筑给水的储存水箱、调节水箱、消防水箱，采暖系统的膨胀、凝聚给水箱，以及建筑施工、地质勘察、国防工程等临时储水箱。

（2）化业的储液槽、油槽，锅炉行业的补充水箱、保温水箱。

（3）水处理行业的原水箱、净水箱，环保行业的污水处理槽等。

地埋式消防水箱可应用于原水箱、太阳能、空气能、热泵、食品饮料、医药、化工等行业。

装配式BDF水箱 一组水泵组的吸水管路应有两条，一用一备。当其中一条损坏或检修时另一条吸水管应能通过全部设计水量；每条吸水管路均应放置在集水坑内，集水坑在钢筋混凝土基础制作时预留，深度不小于500mm，长和宽根据水泵。