

8寸抽砂管道组合对夹浮筒清淤工程配套浮体

产品名称	8寸抽砂管道组合对夹浮筒清淤工程配套浮体
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	110.00/件
规格参数	产地:浙江宁波 质保时间:1年 使用范围:江河海域
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室（注册地址）
联系电话	18858446250

产品详情

尾矿管道的耐磨性高于钢管.不锈钢管比聚氯乙烯管高4-7倍，.聚乙烯管道均高10倍以上。运输粉煤灰.水煤浆.小颗粒浆，如尾矿和谷物.原盐等物料效果较好，大大提高了管材的使用寿命。

没有结垢，润滑性好，不粘着，很难形成结垢。由于管道内壁的耐腐蚀性.抗磨损.没有结垢，所以流动阻力很小，可以长时间保持流量和流量。其内壁管径设计可比钢管减少15.4%

采用浮式拦污排，主要由浮箱、拦污栅等组成。浮式拦污排的浮体采用聚乙烯拦污排。浮桶前后布置，两浮间用钢丝绳支撑联结，迎水面的浮桶上焊接拦污栅格。为了保证拦污排在水中的平衡，将迎水面的浮桶长一些，平衡浮桶略小一些。

主浮筒与平衡浮筒均采取下圆上方的型式，即下半部分采取半径为0.3m的半圆，上半部分为高度为0.3m的矩形与下半部分半圆连接。主浮筒壁厚采用5mm，材料采用Q345钢板，平衡浮筒壁厚采用3.5mm。中间采用钢支撑桁架的连接方式。拦污栅格间距采用0.31m，栅条高度为1.3m。