

防腐地坪施工工艺，重防腐地坪，耐酸碱地坪，铺防腐地坪价格，防腐耐磨地坪，耐磨地坪，耐磨防腐地坪

产品名称	防腐地坪施工工艺，重防腐地坪，耐酸碱地坪，铺防腐地坪价格，防腐耐磨地坪，耐磨地坪，耐磨防腐地坪
公司名称	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号（注册地址）
联系电话	13310979439

产品详情

陕西西安防腐地坪施工工艺，重防腐地坪，耐酸碱地坪，铺防腐地坪，防腐耐磨地坪，耐磨地坪，耐磨防腐地坪，陕西东朗建工

防腐地坪，可经受叉车、卡车长期碾压，使地面重度耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂。适用范围：电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面。

防腐地坪

防腐地坪漆工程中，涂刷后漆膜起泡现象是常见的一个问题，防腐地坪漆涂刷后起泡现象主要是因为两个因素：1、在涂刷前对附着物表面清理不到位留有杂质、水分。2、是涂刷工具未能及时清理涂刷不够均匀留有空隙。解决方法：要修复，地坪漆需要从表面上完全剥离，然后再重新粉刷锁住水分完全干燥。推荐阅读：导致防腐地坪漆光泽度下降原因有哪些呢。

环防腐地坪的施工十分重要，只有根据厂房所处的环境条件，设计科学合理的防腐蚀方案，选用优质的重防腐地坪漆品种，并确保施工质量，做好使用维护，才可能取得较好的防腐蚀效果。

防腐地坪漆为三组份漆，适合防腐罐、重型机械表面处理及化工企业易腐蚀区域的地坪，石油工业的防腐工程及污水池化学池等。抗渗透性强，耐强酸、碱、盐及各种有机溶剂，表面硬度高，致密性好。本漆分为A、B两组份，其中A组为环氧胺类固化剂，B组为环氧色漆、玻璃粉组成。该漆耐强酸碱、耐海水、盐雾及各类化学介质腐蚀、附着力强、耐磨、耐冲击、防尘等。主要适用于化工厂、输送管道、电镀

厂、海洋设备等涂装。

防腐地坪分类：

根据防腐地坪的使用功能，可分为重防腐和轻防腐防腐地坪适用范围：

- 1、电镀厂、电池厂、化工厂；
- 2、化学储区或桶槽；大型水槽、电解池等；
- 3、污、废水处理槽、酸碱中和池。

施工工艺

- 1、基础处理：采用打磨机对浮物，凹凸不平的地面进行深度打磨，清理灰尘杂物，如果凹入太深的区域用中涂层材料加石英砂修补，找平，固化后再进行底涂层施工；
- 2、底涂层：用树脂胶料加适量稀释剂滚涂一遍，增加附着力以及封闭基础地面的潮气，水气，避免基础层与环氧涂层起壳，脱层；
- 3、玻纤布和中涂层施工：先摊铺玻纤布然后刷涂防腐砂浆中涂，每铺一层就在涂刷一道防腐砂浆中涂，直达到玻纤防腐地坪厚度规定的厚度为止；
- 4、腻子层：用环氧防腐中涂材料调配石英砂或双飞粉刮批腻子层，按需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工；
- 5 防腐面涂层：用防腐面漆树脂胶料或色漆涂布二道；注：所用树脂依设计而定，涂刮完毕后用带齿滚洞消泡；
- 6、在玻纤防腐地坪施工过程中，注意材料调配的比例，还有搅拌材料的手法和搅拌的时间，避免防腐材料在加入助剂时产生化学反应出现大量气泡，增加施工难度，还要花大量的时间用带齿滚洞消泡，还有一种情况就是，在搅拌材料时不均匀，涂刷后才产生气泡，待固化就会影面层的表面效果；
- 7、面漆施工：将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
- 8、重防腐面漆：将调配好的面漆重复几道，达到重防腐效果；

9、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25度为准，低温开放时间需适度延长）。