

非接触式混合生物识别终端xFace600

产品名称	非接触式混合生物识别终端xFace600
公司名称	北京中控博业科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中控博业 型号:xFace600[TI] 产地:北京
公司地址	北京银河大厦509
联系电话	13366229394

产品详情

非接触式混合生物识别终端xFace600[TI][BM]

xFace600[TI][BM]是中控博业根据疫情防控需求新推出的一款非接触式混合生物识别终端，集人脸、手掌识别方式于一体，非接触式验证更卫生。设备通过探测器探测物体红外（热）能实现80cm远距离测温，相比于热电堆式测温，对距离和高度的适应性更高，温度范围也从32 扩大至35 ，而50度的热成像传感器视角能适用于大多数人的身高。xFace600[TI][BM]在热成像测温的基础上增加了ZKB10二维码模组，可有效识别不同颜色二维码，快速读取人员身份信息，高效管控人员出入。产品对接E-ZKEco软件，可登录并进入防疫管理模块实时监测体温变化，方便相关人员及时采取应对措施，为工作和生活环境提供多重安全保障，适用于社区、校园、景区、车站、机场等人员流动量大且需要进行测量体温、检测二维码进出的场所。

非接触式混合生物识别终端xFace600[TI][BM]特点

- 1.热成像传感器测温模块，对距离和高度的适应性高
- 2.异常温度参数设置+口罩检测，自助测温，实时预警
- 3.多模态手掌+可见光面部，实现非接触识别验证
- 4.标配ZKB10二维码模组，识别距离6-13cm
- 5.5英寸高清触摸屏，宽广视角，体验更舒适

非接触式混合生物识别终端xFace600[TI][BM]参数

用户容量;10000个

面部容量;10000张

手掌容量;3000个

记录容量;10万条

显示屏;5英寸触摸屏

热成像传感器;检测距离30-120cm , 检测精度 ± 0.3 (环境温度16-35)

二维码模组;识别距离6-13cm

通讯方式;TCP/IP、选配WiFi

基础功能;标配BS、门禁 (AC push)、口罩检测、防护管理功能

门禁功能;门磁、报警、出门开关、多种验证方式、Wiegand in/out

使用温度;0 ° C-45 ° C

使用湿度;20%RH-80%RH

电源规格;DC12V 3A

产品尺寸;203*92*21.5mm

对接软件;E-ZKEco