

# 1.5mm厚高密度聚乙烯土工膜GH-1型防水材料

产品名称	1.5mm厚高密度聚乙烯土工膜GH-1型防水材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.50/平方米
规格参数	断裂强度:30N 抗穿刺强度:360N 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

## 产品详情

聚乙烯土工膜价格的组成有三部分：原材料聚乙烯的单价，制作土工膜的加工费用及运输和施工的费用。土工膜每平米价格与厚度成正比例,土工膜越重其价格就越高。同等厚度的，不同颜色质量的土工膜价格有差异。

聚乙烯土工膜在种植屋面的施工要点：

- 1.防水基层必须清理干净，确保牢固、干燥、平坦。
- 2.施工面遇有凹凸不平的地方应先予以补平或磨平，棱角和内角也需事先磨圆。
- 3.将施工面完全涂布基层处理剂，待完全干燥。阻根防水层施工：热熔施工方法。

耐根穿刺高密度聚乙烯土工膜作为阻根防水层，具有长期的耐植物根穿刺功能、粘结力强、稳定性好、低温柔性和耐热性好、耐化学腐蚀的作用。