

车间清洗洗涤含油废水处理设备

产品名称	车间清洗洗涤含油废水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

车间清洗洗涤含油废水处理设备——微气泡发生器，代替传统的引气设备向水中溶气，并在气浮区域内安装若干斜管组，包括箱体、刮渣机、螺旋出料机共同组成一个完整气浮净水装置。理论上讲，气浮的处理效果与停留时间是没有直接联系的，而只与气浮面积有关，如果将水深H的气浮区减少为水深H/10，那么气浮距离和停留时间都将缩小10倍，这就是的“浅池理论”。气浮区加入斜管的目的是增大气浮面积，大大降低了雷诺系数，使气浮避免在紊流状态下进行，制造良好的层流状态，达到浅层气浮的效果。

同理，当悬浮物的密度大于1时，由于安装了斜管组，就会产生浅池沉淀的效果，从而使沉淀在紊流条件下进行。粒径教大、比重教大的不易上浮的污染物质就会集中到集泥区里，达到净水的目的。

车间清洗洗涤含油废水处理设备按水流方式可分为：平流式溶气气浮机、上流式溶气气浮机和综合式溶气气浮机。

溶气气浮适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式，它具有水力负荷高，池体紧凑等优点。但是它的工艺复杂，电能消耗较大，空压机的噪音大等缺点也限制着它的应用。

冬季保养：

一、每天上班时检查溶气气浮机进污水泵和回流泵是否结冰，包括水泵的润滑加油，填料的松紧，底阀的密封比空压机的加注机油等。

二、检查空压机空气滤水伐有无上冻，以判断空压机正常运转，有无杂声及发热现象。

三、检查刮渣机的传动部分及刮板，在寒冷状态下是否变硬折断，以免影响使用。

四、注意混凝剂搅拌储存罐避免结冰，并经常做小样试验。

五、对各设备阀门管路进行检查以免阀门管路有堵塞、并按要求分别置于“开”或“关”的位置。

六、停机时必须将水放干净，以免结冰堵塞

一、车间清洗洗涤含油废水处理设备净化后，大部分废水能达到回用标准，印刷循环水运行一段时间后，随着水中物质的浓度越来越高，必须排掉一部分浓缩水，排掉的这部分废水中含有大量的金属离子和对人体有害物质，必须进行深度处理达到排放标准，因排放的水量较少，传统污水工艺面临处理方法工艺复杂，排放水质不稳定，占地面积大，投资费用高，环评办理繁琐等问题，我公司结合印刷行业污水排放面临的实际问题，研究开发出，应用于印刷行业废水处理。

二、设备特点

1、设备为我公司自行研发，制作，每一个零件均由我公司严格按照行业高标准制作，公司严格执行ISO9001管理体系要求，保证每台设备均能达到行业高水平。2、带有冷凝系统，蒸发冷凝后的水直接能回用，浓缩后的固化物直接回收做固废处理。3、加热采用我公司技术，热效率高，加热装置使用寿命长。4、PLC人机界面，可实现全自动控制。5、配合我公司循环设备使用，废液产生量少，废水完全能达到零排放。