

福裕磨床 618磨床 精密平面手动磨床

产品名称	福裕磨床 618磨床 精密平面手动磨床
公司名称	泉州精特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区宝州路
联系电话	0595-22538751 13636925203

产品详情

本机台系福裕精心研究及改进的精密成型平面磨床, 基于安全考虑设计与电器箱门互锁的自动断电装置, 依据PRO/E分析力学弯曲作用而设计其最佳主结构刚性, 再依运动特性分析最佳之支撑距离而设计其前后双V, 各主要铸件均使用高强度之米汉纳铸铁, 并经弛力退火消除内应力, 稳定性佳, 远超过同级之其它品牌磨床, 为精密平面研磨及成型研磨不可或缺之研磨利器.

项目		FSG-618MP	
工作台面积		6"x18"(150mmx460mm) 5 3/4"	
最大研磨长度	纵向	18"(457mm)	
最大研磨宽度	横向	6"(152mm)	
工作台面至主轴中心线最大距离	标准	15 3/4"(400mm)	
标准磁力夹头尺寸		5 7/8"x17 3/4" (150mmx450mm) 5 7/8"x17 3/4"	
工作台纵向移动	纵向行程-油压	-	
	最大行程(手动)	20"(510mm) 19"(482mm)	
鞍座横向移动	最大手动移动行程	7"(180mm) 7"(180mm)	
	每一转	0.2"(5mm) 0.1"(3mm)	
	每一刻度	0.0008"(0.02mm) 0.0005"(0.01mm)	
垂直进给	每一转	0.5"(1mm) 0.05"(1mm)	
	每一刻度	0.0001"(0.005mm) 0.0001"(0.005mm)	
主轴驱动转速	转速	60HZ/3450rpm; 50HZ/3000rpm	

		60HZ/3450rpm; 50HZ/2850rpm	
	额定马力	2 HP / 1.5 kw	2 HP / 1.5
建议使用砂轮	外径	Ø8"(203mm)	Ø8"(203m
	宽度	1/2"(12.7mm)	1/2"(12.7m
	孔内直径	Ø1 1/4"(31.75mm)	Ø1 1/4"(31.7
占地面积 (长x宽x高)		64"x47"x79" (1630x1200x2000mm)	75"x55"x84" (1900x14
净重(约)		2028 lbs (920kgs)	1498 lbs(680
总额定马力(约)		-	2.2HP(1.65
包装尺寸 (长x宽x高)		62.2"x44.8"x85.4" (1580x1140x2170mm)	41"x47"x83" (1050x12