土工膜焊接机操作方法（隧道、水库）|防水板焊接机维修电话

产品名称	土工膜焊接机操作方法（隧道、水库）|防水板焊接机维修电话
公司名称	博尔斯焊接科技公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州
联系电话	86-057728770330 13857736473

产品详情

http://www.wzpws.com

电话：0577-89700360

手机：15906871802

联系人：叶小姐

该系列土工膜焊接机满足了不同厚度的土工膜焊接,适用于pe、pvc、hdpe、eva、pp等一切可热熔性材料的焊接。

一、应用范围

该系列焊机性能优良，操作方便，焊接速度高，焊接质量好。广泛应用于高速公路、隧道、桥梁，水库、建筑、人工湖、桥梁、游泳池、养殖池、垃圾填埋场等防水工程。

二、产品特点

1、pid调温系统采用进口温度传感器与工业级控制芯片，温度控制更精确，更稳定。

2、pwm宽频调速系统，运行不受外界电源波动影响，配合特制大扭力电机，使爬行更平稳。

3、改进的特殊上下压轮材质，更耐温，更耐磨。

4、采用独特铜合金配方的热锲刀,大大延长使用寿命。

输入电压(v)　220v

频率(hz)　50hz

功率(w)　800w

焊接速度(m/min) 0.5-5mm

加热温度(°C)　0-450°C

焊接材料厚度(mm)　0.2-1.5mm

焊接宽度（mm）　15mm×2，中间空腔12mm

搭接宽度(cm)　15cm

焊缝强度　≥85%母材（剪切方向抗拉）

整机重量(kg)　5.5

绝缘等级　ii类

土工膜焊接机操作方法（隧道、水库）|防水板焊接机维修电话