

防渗膜热熔焊接机|垃圾处理场土工膜焊机|PE双缝爬焊机

产品名称	防渗膜热熔焊接机 垃圾处理场土工膜焊机 PE双缝爬焊机
公司名称	博尔斯焊接科技公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州
联系电话	86-057728770330 13857736473

产品详情

<http://www.chinapowers.net>

电话：0577-89700360

手机：15906871802

联系人：叶小姐

该款土工膜焊接机满足了不同厚度的土工膜的焊接,适用于pe、pvc、hdpe、eva、pp等一切可热熔性材料的焊接。

该系列焊机温度控制部分采用自动恒温pid控制；控制精度高,温度波动小。速度控制部分采用脉宽调制（pwm）自动稳压稳速电路；直流伺服电机驱动，输出力矩大，行走平稳。能在爬坡及路面负载发生变化时保持速度恒定。该系列焊机工作性能稳定,不受外界温度、电压变化的影响。

本机性能优良，操作方便，焊接速度快，焊接质量好。主要应用于垃圾填埋场等超厚材料的焊接。

技术参数

产品名称 土工膜焊接机（加厚型）

输入电压(v) 220v

频率(hz) 50hz

功率(w) 1800w

焊接速度(m/min) 0.5-5m/min

加热温度() 0-450

焊接材料厚度(mm) 1-3m(单层膜厚)

焊接宽度 14mm × 2 中间空腔16mm

搭接宽度(mm) 120mm

焊缝强度 85%母材 (剪切方向抗拉)

整机重量(kg) 13kg

防渗膜热熔焊接机|垃圾处理场土工膜焊机|pe双缝爬焊机