

# ETP-EXPRESS R液压胀紧套不锈钢涨套 食品级防锈15/20/25/30

产品名称	ETP-EXPRESS R液压胀紧套不锈钢涨套 食品级防锈15/20/25/30
公司名称	沈阳博普科技有限公司
价格	1979.00/件
规格参数	ETP-R:ETP-R 瑞典:瑞典
公司地址	辽宁沈阳皇姑区嘉陵江街60号412
联系电话	024-86239703 13080742173

## 产品详情

沈阳博普科技有限公司 ETP-EXPRESS-R14 现货供应

ETP-EXPRESS R

不锈钢，一种耐腐蚀、易清洁的液压胀紧套

ETP-EXPRESS是一种只要一个螺丝就能安装的液压胀套，非常适用于那些需要快速、准确地将轮毂进行反复定位的机构。它是用螺丝从径向锁紧的，因而不需要在轴向给它留安装工具的操作空间，其他零件都可以一个挨一个的进行轴向排列，直到顶着法兰为止。ETP-EXPRESS自身结构尺寸极小，因而可以使整个机构的设计变得很紧凑

### 【ETP-EXPRESS液压胀紧套】构造

ETP-EXPRESS是一种用淬火钢制成的、里面充有一定量液压介质的双层轴套和一个法兰组成的液压胀紧套。法兰中有一个螺丝和一个带密封圈的活塞，以保持一定的液压力。

标准轴径为15~100mm，包括英制尺寸，径向跳动 0.02mm，装卸次数500~2000次（视具体规格而定）。自身结构尺寸极小，可使得传动机构变的很紧凑，从而减轻了重量和惯性。

## 【ETP-EXPRESS液压胀紧套】工作原理

当我们拧紧液压螺丝时，双层轴套便向轴和轮毂均匀地膨胀，从而将它们牢牢地连接在一起，松开液压螺丝后，ETP-EXPRESS便恢复到原来的尺寸，这样它们很快就又分开了。

## 【ETP-EXPRESS液压胀紧套】性能特点

装拆非常快捷，只需操作一个螺丝。

从径向操作螺丝，节省了轴向空间。

自身结构尺寸极小。

定位精度高，安装时无轴向位移。

同轴度高，多次使用后仍可保持原有的同轴度。