

疫情防控宣传语音播报喇叭音箱

产品名称	疫情防控宣传语音播报喇叭音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:DISHIPU 内存:16GB 适用于:室内室外人体感应
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

疫情防控宣传语音播报喇叭音箱，十字路口疫情防控宣传语音播报喇叭防水音箱，疫情防控语音喇叭提示器喇叭宣传语音提示器播报防疫大音量宣传小喇叭。疫情防控宣传标语录音播报喇叭。景区酒店地铁公园十字路口疫情防控消防人体红外感应语音播报音柱，人体红外感应防水音柱,交通路口安全提示音柱,工地安全提醒防水音柱,人体感应防水广播音柱“小喇叭”大作用 防疫宣传“声”入人心！！

人体感应防水音箱具体详细参数：

- 1、可选择使用交流供电，也可使用太阳能供电，内置锂电池，节能环保，且不受安装位置的限制。
- 2、使用4G/5G接入系统，内置存储，可以将播放内容存储调用，节省流量。也可实现统一管理，当有紧急情况时，可由机房统一控制广播，播放疏导信息或者喊话通知。
- 3、机身采用铝合金箱体设计，IP65级防水设计，有效防雨、耐热、抗硫。
- 4、可对接雷达探头、摄像机、监控等报警设备联动。
- 5、采用阿里云、华为云端构架。服务端部署在云端，通过防火墙拦截干扰。
- 6、自主搭建TCP/UDP混合传输协议，通过SSL和IPsec加密防止窃取和信息泄露。
- 7、通过手机APP或者电脑客户端软件可跨区域控制、播放、监控、管理、使用高效便捷。
- 8、终端4G互联网感应音柱可批量，分区，点对点下载音频文件，解决终端数量多，更换音频文件耗时长的问题，也可通过文字输入文字语音方式，来下载至终端播放。

- 9、可设定多级管理、权限管理。各社区各自管理，互不影响。个性化设置
- 10、每个终端4G互联网感应音柱具有ID识别码，互不相串。
- 11、多种供电方式可选，交流供电，太阳能供电，灵活使用。

技术参数：

1. 材质：铝合金
2. 输入电源：AC220V或者DC12 24V
3. 感应范围：8-12米
4. 音频格式：MP3
5. 音频模式：16位CD音质
6. 采样率：8KHz ~ 48KHz
7. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡)
8. 频率响应：80Hz ~ 16KHz +1/-3dB
9. 谐波失真： 1%
10. 信噪比： > 65dB
11. 整机功耗： 50W 或者 70W
12. 保护电路：过载、短路保护电路
13. 工作环境温度：5 ~ 40
14. 工作环境湿度：20% ~ 80%相对湿度，无结露
15. 工作电源：~ 190V-240V 50Hz-60Hz
16. 尺寸：150 x 100 x 580mm (40W) ,尺寸：150 x 100 x 680mm (60W)