

# 天津防尘天幕 建筑防尘天幕 毅泽化纤

产品名称	天津防尘天幕 建筑防尘天幕 毅泽化纤
公司名称	惠明县毅泽化纤绳网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洪山区白沙洲大道烽火五金建材水暖市场B2栋68号
联系电话	18062067615 18062067615

## 产品详情

防尘网；设计和施工主要分为四部分

(1) 防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

(2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

(4) 挡土砖墙：为防止雨雪后泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。

具有阻燃性能：通常防尘网厂家在生产的时候都会加入阻燃剂，天津防尘天幕，这也是它被广泛应用到防尘作用的另一个特性，大家都知道凡是防尘的地方，不仅是尘土，而且还有易燃的煤炭，或者是堆满易燃物的港口码头，也有可能是货物场地，所以这种防尘抑尘的用具能够有阻燃的效果，电动防尘天幕，覆盖上它不仅防尘而且还能够阻燃防火，这就使它区别一些本身就是易燃材料的遮盖物更受大家的喜欢。

防风抑尘墙产品特点：

- 1.抗冲击 产品的强度高，建筑防尘天幕，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 2.防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，

另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

天津防尘天幕-建筑防尘天幕-毅泽化纤(诚信商家)由惠明县毅泽化纤绳网有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠明县毅泽化纤绳网有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全网具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!