

# 里氏硬度计

产品名称	里氏硬度计
公司名称	威海凯能精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市顺河街-218号
联系电话	86-6315864588 18663104587

## 产品详情

### 功能特点：

可实现6种硬度（HL、HRB、HRC、HB、HV、HS）间的相互转换及与抗拉强度间的相互转换

主机可配备7种冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲击装置类型

可以显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测量次数、测试材料、硬度值等信息

有充电指示及低压报警功能

具有示值软校准功能

### 技术参数：

产品功能	参数
测试范围	170-960HLD
误差	示值误差小于 $\pm 6\text{HLD}$ （ $\text{HLD}=760 \pm 30$ 时） 重复性误差小于 $6\text{HLD}$ （ $\text{HLD}=760 \pm 30$ 时）
工作温度	0 -40
工作电压	4.7V-6V

电池	镍氢电池组（充电时间约4小时）
重量	约0.615kg(标准配置：主机+D型冲击装置)
外形尺寸	235 × 90 × 47（mm）

基本配置：

主机（含打印机）1台；

D型冲击装置1支

小支撑环1只；

尼龙刷1只；

高值标准里氏硬度块1块；

充电器1只；

打印纸1卷

可选附件：

7种不同的冲击装置、各种异型支承环