

# 18米高空作业车

产品名称	18米高空作业车
公司名称	扬州市贝克液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都市双沟沪江路18号
联系电话	86-051486821777 015862883777

## 产品详情

### 作业主要技术参数

类别	项目	单位	数
主要性能参数	平台额定载荷	kg	
	平台最大作业高度	m	
	平台最大作业高度时作业幅度	m	
	平台最大作业幅度	m	
	平台最大作业幅度时作业高度	m	
	最大起重量	kg	100
	最大起吊高度	m	

回转速度		r/min	
支腿收放时间	收	s	
	放	s	
一节臂变幅时间		s	
二节臂变幅时间		s	
三节臂变幅时间		s	
单绳起升速度		m/min	

#### 主要配置说明

选用 部件	规格型号	数量	性能说明	主要产地	备注
底盘	江淮 hfc1061k93r1	1辆	驾驶室带音响	安徽江淮	排半
发动机	cy4102-c3d	1台	最大功率 80kw/2800rpm	朝柴	最高速80km/h
回转 支承	011 . 30 . 500	1只	单排四点 接触球式	中德合资徐州 罗特艾德公司	
液压 绞车	w2000	1台	2000kg	中外合资宁波旋 球液压件公司	
回转 减速机	bx180	1件	摆线减速机	大江齿轮箱厂	
液压 马达	danfoss	1件	排量100ml/r	丹麦danfoss 公司	
平衡阀	voslp/sc	3件		意大利walvoil公 司	

手动阀	agam-10/10 /210-1x1200	1件		意大利walvoil公司	
手动多路换向阀	4weh-0716- x12dc	2组		意大利walvoil公司	
应急装置	gl30	1组		意大利hansa-tmp	

**整车概述：1.**

举升液压油缸采用进口密封件，工件斗在升降、旋转过程中平稳过渡，不发抖不摇晃，安全性更好；2.

随车安装四支推拉式液压支腿，比起前面两个液压支腿不能拉出的情况，稳定性更好；3.

举升系统采用三节折臂，工作平台可实现360度旋转，可选装吊钩，吊钩吊1吨；4.

上下均带操作系统，手电两用，可自由调节。工作斗中带操纵装置，可在工作斗中操控升降、旋转；5.

采用加强型专用底盘，整车一体化设计，承载力强、可靠性高。6.该升降车作业结构简单，操作方便，安全可靠，外型美观，广泛适用于市政、电力、路灯、广告、摄影、通讯、园林、交通、工矿、码头等多种系统的高空作业。