

# 14米高空作业车

产品名称	14米高空作业车
公司名称	扬州市贝克液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都市双沟沪江路18号
联系电话	86-051486821777 015862883777

## 产品详情

### 作业主要技术参数

类别	项目	单位	数
主要性能参数	平台额定载荷	Kg	
	平台最大作业高度	m	
	平台最大作业高度时作业幅度	m	(
	平台最大作业幅度	m	
	平台最大作业幅度时作业高度	m	
	小吊臂最大起重量	kg	1
	小吊臂伸缩行程	m	

小吊臂最大起升高度		m	
回转速度		r/min	2
支腿收放时间	收	s	
	放	s	
一节臂变幅时间		s	
二节臂变幅时间		s	
三节臂变幅时间		s	
单绳起升速度		m/min	0

### 主要配置说明

主要选用部件	规格型号	数量	性能说明	产地	
底盘	JX1061TSG23	1辆	驾驶室带 音响、空调	东风	双
发动机	JX493ZLQ3	1台	最大功率 85Kw/3600 rpm	东风	最高
回转支承	011 . 30 . 500	1只	单排四点 接触球式	中德合资徐州 罗特艾德公司	
液压绞车	W1100	1台	1000Kg	中外合资宁波旋球液压 件公司	配 衡
回转减速机	BX150	1件	摆线减速机	大江齿轮箱厂	

回转液 压马达	DANFOSS	1件	排量100ml/r	丹麦DANFOSS 公司
三节臂 平衡阀	VOSLP/SC	3件		意大利WALVOIL公司
手动阀	AGAM-10/10 /210-1X1200	1件		意大利WALVOIL公司
手动多路换向阀	4WEH-0716- X12DC	2组		意大利WALVOIL公司
应急 装置	GL30	1组		意大利HANSA-TMP

**整车概述：** 1.

举升液压油缸采用进口密封件，工件斗在升降、旋转过程中平稳过渡，不发抖不摇晃，安全性更好； 2. 随车安装四支推拉式液压支腿，比起前面两个液压支腿不能拉出的情况，稳定性更好； 3. 举升系统采用三节折臂，工作平台可实现360度旋转，可选装吊钩，吊钩吊1吨； 4. 上下均带操作系统，手电两用，可自由调节。工作斗中带操纵装置，可在工作斗中操控升降、旋转； 5. 采用加强型东风专用底盘，整车一体化设计，承载力强、可靠性高。 6.该升降车作业结构简单，操作方便，安全可靠，外型美观，广泛适用于市政、电力、路灯、广告、摄影、通讯、园林、交通、工矿、码头等多种系统的高空作业。